

# SCHNELLER UND EINFACHER TRAGBARER DOKUMENTENSCANNER

EINFACH ANSCHLIESSEN UND  
SCANNEN - ÜBERALL UND  
IMMER!



- **Kompakte Bauweise**  
Nehmen Sie den R10 Scanner einfach mit auf Reise. Das schlanke, leichte Gerät ist durch seine geringe Größe praktisch für den mobilen Einsatz - der ideale Begleiter für Homeoffice, Klassenzimmer, entfernte Arbeitsbereiche und überall „dazwischen“.
- **Einfache Handhabung**  
Einfach anschließen und in Sekundenschnelle scannen. Dank der einzigartigen integrierten Software CaptureOnTouch Lite von Canon müssen keine Treiber oder Softwareanwendungen installiert werden
- **Effizientes Scannen in einem Durchgang**  
Scannen Sie doppelseitige Dokumente in einem Arbeitsgang mit einer Geschwindigkeit von 12 Seiten pro Minute. Nutzen Sie die zusätzliche Effizienz des 20 Blatt fassenden Zuführungsfachs, um Ihren Workflow unterwegs zu optimieren.
- **Schneller Scanner mit USB-Stromversorgung**  
Mit diesem Gerät müssen Sie sich keine Gedanken mehr über vergessene Ladegeräte machen: Es funktioniert einfach mit einem USB-Kabel. Das minimiert den Aufwand und verkürzt die Zeit bis zum Scannen
- **Intuitives Papierhandling**  
Scannen Sie zuverlässig eine Vielzahl von Dokumenten, von DIN A4-Papieren bis hin zu Quittungen und Visitenkarten - auch aus Kunststoff. Fortschrittliche Funktionen zur Dokumenterkennung passen die Scaneinstellungen automatisch an, so dass bei jedem Scanvorgang optimale Ergebnisse erzielt werden
- **Umweltfreundlich**  
Wirklich energiesparend - umweltfreundliche Verpackung und extrem niedriger Stromverbrauch

## PRODUKTPALETTE



imageFORMULA R40

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Typ</b>                     | USB-gestützter tragbarer DIN A4-Dokumentenscanner mit Blatteinzug   |
| <b>Bildsensor</b>              | 1-Zeilensensor (CMOS CIS)   |
| <b>Auflösung</b>               | 600 dpi   |
| <b>Lichtquelle</b>             | LED (RGB)   |
| <b>Scanmodus</b>               | Vorderseite / Rückseite / beidseitig  |
| <b>Schnittstellen</b>          | USB 2.0   |
| <b>Abmessungen (B x T x H)</b> | 28,5 x 9,5 x 4 cm (B x T x H; bei geschlossenem Fach)<br>28,5 x 25,7 x 17,4 cm (B x T x H; bei geöffnetem Fach) |
| <b>Gewicht</b>                 | ca. 0,9 kg  |
| <b>Stromversorgung</b>         | Leistung des USB-3.0-Bus: 0,5 A   |
| <b>Energieverbrauch</b>        | Max. 2,5 W (Energiesparmodus: 1,5 W)  |
| <b>Betriebsumgebung</b>        | Temperatur: 10 °C bis 32,5 °C<br>Feuchtigkeit: 20 bis 80 % relative Feuchte                                     |

## SCANSPEZIFIKATIONEN

|   |   |
|---|---|
| <b>Schwarzweiß</b>                            | 12 Seiten pro Minute / 14 Bilder pro Minute |
| <b>Farbe</b>                                  | 9 Seiten pro Minute / 10 Bilder pro Minute  |
| <b>Auflösung</b>                              | 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi             |
| <b>Ausgabemodi</b>                            | Farbe, Graustufen, Schwarzweiß              |
| <b>Empfohlenes max. tägliches Scanvolumen</b> | ca. 500 Scans                               |

## VORLAGEN- SPEZIFIKATIONEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Breite</b>          | 50,8 bis 216 mm   |
| <b>Länge</b>           | 70 bis 356 mm   |
| <b>Stärke</b>          | 64 bis 128 g/m <sup>2</sup> (0,08 bis 0,15 mm)  |
| <b>Visitenkarten</b>   | Breite: 49 mm<br>Länge: 85 mm<br>Stärke: 128 bis 225 g/m <sup>2</sup> (0,15 bis 0,3 mm) |
| <b>Plastikkarten</b>   | Breite: 54 mm<br>Länge: 86 mm<br>Dicke: weniger als 1,4 mm<br>(auch geprägte Karten)    |
| <b>Papiertrennung</b>  | Papiertrennmechanismus  |
| <b>Zufuhrkapazität</b> | 20 Blatt  |

## SONSTIGES

|   |  |
|---|--|
| - | Automatische Formaterkennung, automatische Auflösungseinstellung, Schriftzeichenbetonung, Farbausblendung/Farbverstärkung, Schieflagenkorrektur, Schieflagenkorrektur, Kantenbetonung, Bilddrehung, Entfernung von Moiré, Voransichtsscan, Durchschimmern verhindern/Hintergrund entfernen, Überspringen leerer Seiten, Textverbesserung, Erkennung der Textausrichtung, |
|---|--|

## SOFTWAREPAKET

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Windows</b> | CaptureOnTouch Lite Software vorinstalliert<br>Windows 8.1/10 (32 Bit/64 Bit)      |
| <b>Mac</b>     | CaptureOnTouch Lite Software vorinstalliert<br>(Mac OS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15) |

## VERBRAUCHSMATERIALIEN

|                |  |
|----------------|--|
| <b>ZUBEHÖR</b> | Trenneinheit, Einzugsrollen<br>USB-Kabel |
|----------------|--|

## Allgemeiner Hinweis

Soweit nicht anders angegeben, basieren sämtliche Angaben auf den Standard-Testverfahren von Canon.  
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 2151 3450  
Fax: +49 2151 345 102  
canon.de

**Canon Austria GmbH**  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. (01) 360 277 4567  
canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtistrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0) 848 833 835  
canon.ch

**Canon Inc.**  
Canon.com  
**Canon Europe**  
canon-europe.com

German edition  
Juli 2021 - Artikelnummer 2100077  
© Canon Europa N.V., 2021