

## Hub USB 3.0 industriel à 4 ports - Montable

Product ID: ST4300USBM



Le hub USB 3.0 industriel 4 ports montable ST4300USBM constitue un moyen simple d'étendre les capacités USB existantes d'un système en fournissant 4 ports USB 3.0 externes supplémentaires par le biais d'une seule connexion hôte USB 3.0, avec des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s.

Conçu pour les environnements difficiles, ce hub de qualité industrielle est fiable quelles que soient les conditions et peut être fixé de façon sûre à la plupart des surfaces.

Entièrement conforme aux spécifications SuperSpeed USB 3.0, ce hub USB industriel est rétrocompatible avec les spécifications USB 2.0 et 1.x pour la prise en charge simultanée d'anciens périphériques USB ou même d'anciens systèmes sans capacités USB.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.



### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Pour les endroits où le hub doit être monté de manière sécuritaire sur une surface, notamment sur un mur ou sous un bureau
- Pour les environnements sujets à de grandes variations de température ou dans lesquels des dommages matériels peuvent survenir, comme dans une usine
- Pour les zones à passage intensif où les câbles USB pourraient être débranchés

### Features

- Conformité USB 3.0 SuperSpeed avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s
- Rétrocompatibilité avec les spécifications et périphériques USB 2.0 et 1.x
- Prise en charge complète et simultanée des périphériques USB 3.0 et 2.0/1.x
- Prise en charge des câbles USB vissables (vendus séparément)
- Les circuits d'alimentation à deux régulateurs internes fournissent 900 mA de courant stable et fiable par port
- Prise en charge des options d'alimentation de type bornier, d'adaptateur d'alimentation coaxial et d'alimentation bus
- Construction métallique
- Supports de fixation en surface intégrés
- Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	Connexion hôte USB-C	Non
	ID du chipset	VIA/VLI - VL811+
	Interface	USB 3.0
	Nombre de ports	4
	Port(s) à charge rapide	Non
	Port(s) appareil USB-C	Non
<b>Performance</b>	MTBF	245,881 Hours
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s
<b>Connecteur(s)</b>	Ports externes	1 - Bornier (2 fils) 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
	Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
	<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation (rouge) 4 - Connexion de périphérique USB (vert)
	<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus
Center Tip Polarity		Positif
Consommation électrique		36
Courant de sortie		3A
Tension de sortie		12 DC
Type de prise		M
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
	Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.9 in [23.5 mm]
	Largeur du produit	2.3 in [59.6 mm]

	Longueur du produit	6 in [152 mm]
	Poids du produit	16.9 oz [480 g]
	Type	Industrial
	Type de boîtier	Acier
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	47.7 oz [1350 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Hub USB 3.0 industriel 1 - Câble USB 3.0 (non vissable) 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ) 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.