

Docking station Universale USB3.0 per laptop VGA DVI HDMI - Dual-Monitor con Ethernet audio

Product ID: USB3SDOCKHDV



Questa docking station USB 3.0 combina tre porte USB 3.0, connettori audio per cuffie e microfono, oltre a una porta Gigabit Ethernet RJ45, in una singola docking station, per garantire la massima produttività.

Adattabilità dei display

Permettendo di combinare in modo flessibile due monitor out-of-the-box, questa docking station universale per computer laptop include uscite per monitor esterni HDMI, DVI e VGA. Tutte le uscite video supportano risoluzioni HD (2048x1152 max) e riproduzione video HD, offrendo una soluzione ideale per l'espansione delle capacità video del notebook.

Combinazioni di monitor disponibili:

- HDMI + VGA
- HDMI + DVI

Hub USB integrato

L'hub USB integrato offre tre porte USB 3.0 per la connessione di periferiche aggiuntive, quali dischi rigidi esterni o un mouse cablato, come se fossero collegate direttamente al computer laptop.

Connettività Ethernet diretta

La porta Ethernet RJ45 integrata supporta velocità di 10/100/1000 Mbps, permettendo la connessione istantanea a una rete cablata.

Le docking station per computer laptop StarTech.com garantiscono un'implementazione più rapida ed economica, utilizzando un singolo cavo. Questa docking station USB 3.0 è coperta da una vantaggiosa garanzia di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Aree di lavoro condivise
- Hot desk/postazioni remote
- Converta il computer laptop in una workstation desktop

Features

- Consente di collegare due monitor, in una combinazione HDMI+DVI-D o HDMI+VGA
- Possibilità di collegare dispositivi tramite 3 porte USB 3.0
- La porta Ethernet RJ45 compatibile integrata da 10/100/1000 Mbps permette la connessione alle reti cablate
- Conforme al TAA per acquisti tramite il programma GSA

Hardware	Warranty	3 Years		
	Display supportati	2		
	ID chipset	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520 Realtek - RTL8211E		
	Porta(e) di ricarica rapida	No		
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0		
	Supporto di 4K	No		
	Tipo bus	USB 3.0		
Prestazioni	Auto MDIX	Sì		
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)		
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps		
	Risoluzioni analogiche massime	2048x1152 (VGA)		
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 (DVI-D) 1920x1080 (HDMI)		
	Specifiche audio	La porta HDMI supporta l'uscita audio		
	Supporto modalità Full Duplex	Sì		
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s		
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - DVI-D (25 pin) Femmina 1 - HDMI (19 pin) Femmina 1 - RJ-45 Femmina 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina		
	Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14	
	Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Dispositivi display dotati di HDMI (e DVI-D o VGA se si desidera un doppio display) per es. monitor, proiettore, HTDV, ecc. con cavi Presenza elettrica CA disponibile Sistema di computer dotato di USB con porta USB 3.0 disponibile	
		Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso

	Consumo energetico	20
	Corrente di uscita	4 A
	Corrente ingresso	0.9 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	B
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Umidità	0~90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.7 in [44 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	7 in [178 mm]
	Lunghezza cavo	3 ft [0.9 m]
	Lunghezza prodotto	12 in [304 mm]
	Peso prodotto	10.4 oz [295 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	31 oz [878 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Docking station
		1 - Cavo USB 3.0 da 90 cm
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
		1 - CD di installazione
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.