



Prolunga Attiva USB 3.1 C/C, 5m

No.: 43271

Descrizione

- Cavo attivo USB 3.1 da 5m
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
- Connettore DC per la connessione di un alimentatore opzionale
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

Questa prolunga attiva USB 3.1 C/C grazie all'elettronica integrata nel connettore stesso, consente di collegare dispositivi USB 3.1 a distanze superiori ai 5m standard mantenendo una velocità di trasferimento dati di 5Gbps. Ha connettori reversibili Tipo C, uno maschio e uno femmina, per estendere la connessione di dispositivi come flash drive, smartphone o tablet mantenendo inalterata la velocità di trasferimento dati. L'ideale per applicazioni in cui è difficile accedere facilmente alle porte Tipo C di un dispositivo o per connettere dispositivi USB su lunghe distanze. Compatibile con computer con porta USB 3.1 Tipo C e Thunderbolt 3 come laptop, Macbook e altre sorgenti di ultima generazione. Installazione plug and play semplice e rapida.

Questa prolunga include un ingresso per alimentazione opzionale (alimentatore non incluso) necessario nel caso in cui si colleghino delle periferiche USB ad alto consumo.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB Tipo C Maschio
- Connettore B: USB Tipo C Femmina
- Alimentatore: Connettore DC 3.5/1.35mm
- Materiale dei Connettori: Alluminio
- Placcatura dei Connettori: Guscio placcato Nichel
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - USB C Maschio: 11.65x36x6.5mm (0.46x1.42x0.26in)
 - USB A Femmina (housing): 28.6x45x14.1mm (1.13x1.77x0.56in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 5m (16.4ft)
- Standard: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.6mm (0.18in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 28AWG+28AWG+22AWG
- Schermatura: 85% TC

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 5Gbps

- Attenuazione nominale: -
- Raggio minimo di curvatura: 36mm (1.42in)
- Massimo carico in trazione: -
- Temperatura operativa: 0°C to 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C to 60°C (14°F - 140°F)
- Mezzo Trasmissivo: Twisted Pair
- Tecnologia Trasmissivo: USB 3.1 Gen 1 / 3.0

Varie

- Tipo di imballaggio: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 165x165x30mm (6.5x6.5x1.18in)
- Peso netto: 0.198kg (0.44lb)
- Peso complessivo: 0.253kg (0.56lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43271
- EAN: 4002888432719

© LINDY 2018

Partita IVA 01844670131