

ViewSonic® BEAMER LS711HD

Wichtigste Eigenschaften

- Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden
- 4.000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Hohes natives Kontrastverhältnis durch 0,65-Zoll-DMD-Chip von Texas Instruments
- 0,49 Short Throw für nahtloses Edge-Blending ohne Schatten
- Kompakte Größe und geringes Gewicht reduzieren die Kosten für Transport und Installation



Produktübersicht

Der LS711HD gehört zur Luminous Superior-Serie von ViewSonic, einer Reihe von lampenfreien Projektoren mit hoher Helligkeit, die für kommerzielle und Bildungseinrichtungen entwickelt wurden. Dank der Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation liefert er bis zu 30.000 Stunden lang 4.000 ANSI-Lumen und garantiert helle und lebendige Bilder ohne Lampenwechsel. Das lampenfreie Design bietet eine umweltfreundliche und kostengünstige Lösung, während das leichte und kompakte Design des Projektors die Transportkosten reduziert. Mit einem Projektionsverhältnis von 0,49 kann der Projektor ein nahtloses Bild auf einer 100-Zoll-Leinwand aus einer Entfernung von nur 1,1 m liefern, ohne dass es zu Schattenbildung kommt, was eine mühelose Überblendung der Ränder ermöglicht, um ein beeindruckendes Erlebnis zu schaffen. Dieser Projektor verfügt über eine H/V-Keystone-Korrektur mit 4-Ecken-Anpassung, 360°-Projektion und einen Hochformatmodus für eine einfache Einrichtung und vielseitige Anwendungen.



Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	0.65" 1080p
Native Auflösung:	1920x1080
Helligkeit:	4000 (ANSI Lumens)
Kontrast:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Linse:	F=2.8, f=7.51mm
Projektions Offset:	132%+/-10%
Projektionsverhältnis:	0.496
Optischer Zoom:	Fixed
Digitaler Zoom:	0.8x-2.0x
Bildgröße:	35"-300"
Projektionsabstand:	0.38-3.29m □(100"@1.10m)
Keystone:	H: +/-15° , V: +/-15°
Betriebsgeräusch (Normal):	30dB
Audible Noise (Eco):	24dB
Eingangslatenz:	49.5ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Horizontal Frequenz:	15K-102KHz
Vertikal Frequenz:	24-120Hz
EINGANG	
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
AUSGANG	
Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	15W
USB Typ A (Power):	1 (5V/1.5A)
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-pin männlich):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

SONSTIGES

Eingangsspannung:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 11.79A
Energieverbrauch:	Normal: 210W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	3.15kg
Gross Weight:	4.88kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
Sprache Bildschirmenü:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Greek, Norsk. Total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T- Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellstartanleitung:	Yes
Linsenabdeckung:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Tragetasche:	PJ-CASE-008



Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2024. All rights reserved.

