

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.8m, Red

AP8706S-WWX340

### Übersicht

Lieferzeit

### Hauptmerkmale

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
| Kabellänge            | 1,83 m        |

### Abmessungen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Farbe            | Rot                |
| Höhe             | 24 cm              |
| Breite           | 7,5 cm             |
| Tiefe            | 5,5 cm             |
| Produktgewicht   | 1,35 kg            |
| Montagepräferenz | No preference      |
| Montagevariante  | Nicht rackmontiert |

### Eingang

|                      |      |
|----------------------|------|
| Max line current     | 10 A |
| Input current limits | 10 A |

### Ausgang

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Maximale Stromaufnahme pro Phase | 10 A            |
| Number of power socket outlets   | 1 IEC 60320 C13 |
|                                  | 1,83 m          |

### Konformität

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Produktzertifizierungen | CCC<br>PSE<br>VDE |
|-------------------------|-------------------|

### Umgebung

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0...70 °C |
|---------------------------------|-----------|

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Relative Feuchtigkeit              | 20...80 %         |
| Aufstellungshöhe                   | 0 - 10000 ft      |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung   | -25...75 °C       |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 20...80 %         |
| Aufbewahrungshöhe                  | 0,00...15240,00 m |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 24 cm   |
| VPE 1 Breite  | 5,5 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,5 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 1,35 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                          |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>              |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                             |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                             |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>            |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>       |
| Optimierte Energieeffizienz         | Energieeffizientes Produkt                     |
| Take-back                           | Take-back program available                    |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
|----------|---------------------------------------|