

# Bechtle IT-Rack 7993.614 mit belüfteten Türen 24 HE



Abbildung ohne Seitenwände und ohne Innenausbau

Bechtle IT-Rack mit belüfteten Türen, PRO LINE  
800 mm breit, 1.000 mm tief, Einbauhöhe 24 HE

Mit folgenden Modifikationen:

## Front:

- Aluminium-Stahlblechtür, belüftet, mit perforiertem Stahlblech-Inlett, mit 85 % freier Belüftungsfläche, eingefasst in Aluminiumprofilen, vertikal silbergrau eloxiert, horizontal lackiert, RAL 9005
- Tür zweifach scharniert, mit Stangenverschluss zweifach verriegelt
- Tür mit 180°-Scharnieren rechts angeschlagen, Türanschlag wechselbar, Scharnierstifte mit integrierter Justierhilfe
- Türöffnungswinkel 240° bei Einzelaufstellung und 105° in Anreihung
- Tür mit Komfortgriff und Verschluss-Einsatz mit Schließung 3524E, kundenseitige Montage eines handelsüblichen Profilhalbzylinder möglich

## Rückseite:

- Stahlblechtür, einteilig, belüftet, perforierte Fläche mit 85 % freier Belüftungsfläche
- Tür mit herausnehmbaren Türrohrrahmen mit integrierter Lochung im Maßraster von 25 mm und integrierten Hammerkopfausschnitten zur Kabelabfangung
- Tür zweifach scharniert, mit Stangenverschluss zweifach verriegelt
- Türanschlag wechselbar, Scharnierstifte mit integrierter Justierhilfe
- Türöffnungswinkel 240° bei Einzelaufstellung und 134° in Anreihung
- Tür mit Komfortgriff und Verschluss-Einsatz mit Schließung 3524E, kundenseitige Montage eines handelsüblichen Profilhalbzylinder möglich

## Dach:

- Dachblech, mehrteilig, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe, beidseitig, vorbereitet für Lüfterblech

## Seiten:

- Rechts und links mit angeschraubter Seitenwand

## Boden:

- Bodenrahmen offen, Montage von Bodenblechen möglich

# Bechtle IT-Rack 7993.614 mit belüfteten Türen 24 HE

## Innenausbau:

- Vorne und hinten mit an Tiefenstreben oben und unten verschraubten 19“-Profilschienen, 24 HE, Ebenenabstand 720 mm, Montagefreiraum zur 19“-Ebene vorne 87 mm, Montagefreiraum zur 19“-Ebene hinten 193 mm
- 19“-Profilschienen inklusiv zusätzlichem Lochbild nach Standard EIA 310 E
- Alle Höheneinheiten an den Profilschienen gekennzeichnet und gegenläufig durchnummeriert, HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar
- An den vorderen 19“-Profilschienen sind rechts und links jeweils fünf Kabelführungsbügel aus Metall 125 x 65 mm montiert
- Zur Kabelführung sind rechts und links jeweils zwei Kombischienen in die Tiefe montiert

## Beipack (lose):

- 20 Stück Käfigmuttern M6 zur metrischen Befestigung umlaufend am Schrankprofil
- 36 Stück 19“-Fastener mit Kontaktierung für die Montage im 19“-System
- 25 Stück Innensechsrund-Schrauben M5 für die Montage im 19“-System
- 4 Stück Distanzstücke für Dachanhebung um 50 mm

Typ	PRO LINE
Basis	5304.116
Breite mm	800
Höhe mm	1.200
Tiefe mm	1.000
Einbauhöhe	24 HE
Max. Belastbarkeit (statisch) N	15.000
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>7993.614</b>