

**DST-Mini XT 810, USB C Laptop Mini
Dockingstation mit 8K-Unterstützung für ein
Display. 4K60 bei 2 Displays & 100W Pass-
Artikelnummer: 43392**



Beschreibung

- Zum Anschluss eines HDMI- und/oder eines DisplayPort-Monitors, USB-Peripheriegeräten und Stromversorgung über ein einziges Kabel
- Unterstützt 8K 30Hz bei Anschluss eines Displays oder 4K 60Hz für zwei Displays (MST)*
- Integrierter 3 Port USB SuperSpeed 10Gbit/s Hub (2 x Typ A, 1 x Typ C)
- USB Power Delivery bis 100W
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Die DST-Mini XT 810 ist eine multifunktionale High-Performance-Lösung zum Anschluss von Laptops, Tablets oder Mobilgeräten an zahlreiche Schnittstellen inklusive eines 8K 30Hz DisplayPort oder HDMI Displays bzw. zweier Displays simultan mit jeweils 4K 60Hz* über nur ein einziges Kabel. Sie unterstützt auch Auflösungen bis 4K 120Hz, so dass sie optimal geeignet ist für 8K-Spiele-Streaming oder hochauflösende 8K-Videobearbeitung.

Die Dockingstation bietet eine ganze Reihe leistungsfähiger Anschlüsse, über die Sie Ihre Geräte in Ihren Workflow einbinden können. Mit SuperSpeed-USB und Gigabit Ethernet stehen rasant schnelle Ports für Ihre Produktivität bereit, während die Kartenleser (SD & Micro-SD) Ihnen ermöglichen, die Speicherkapazität Ihres Computers zu erweitern. Über ein einziges USB-Kabel Typ C bestehen Anschlussmöglichkeiten über mehrere SuperSpeed 10Gbit/s USB Typ A oder Typ C Ports, einen 3.5mm Audio-Combo-Port für ein Headset oder Mikrofon, Gigabit Ethernet, (Micro-) SD Card Slots sowie DisplayPort und HDMI.

Diese Docking Station unterstützt auch Power Delivery 3.0 bis zu 100W zum Laden des angeschlossenen Laptops (Netzteil nicht enthalten). Das Dock kann mit dem USB-C-Netzteil des Laptops verwendet werden. Alternativ kann ein Netzteil separat erworben werden.

Diese USB C Laptop Mini Dockingstation ist mit Computern kompatibel, die mit einem USB Typ C Port ausgestattet sind sowie DisplayPort 1.4 Alternate Mode unterstützen, z.B. USB4, USB 3.2 oder Thunderbolt 3 bzw. TB4 Hosts. Die DST-Mini XT 801 wird in einem eleganten Aluminiumgehäuse geliefert und ist optimal designed um ein Laptop darauf zu platzieren - mit Gummifüßen an der Ober- und Unterseite, um einen sicheren Halt zu gewährleisten; sie trägt zur Verbesserung der Ergonomie bei und unterstützt die Wärmeableitung von Notebooks, indem sie mehr Platz für den Betrieb der Lüfter schafft.

*Bitte beachten sie dass macOS MST nicht unterstützt

Technische Details

Spezifikationen

- Schnittstelle: USB Typ C an 1x HDMI / 1x DP/ 2x USB Typ A / 2x USB Typ C / 1x RJ45 / 1x SD / 1x microSD / 1x 3.5mm Audio
- Schnittstellen-Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 2 & Gen 1, Gigabit LAN, HDMI 2.1, DP 1.4a, Audio (combo)
- Unterstützte Bandbreite: 10Gbit/s, 10/100/1000Mbit/s
- Maximale Eingangsaufösung: 8K 7680x4320 30Hz
- Maximale Ausgangsaufösung:
 - Single Display: 7680x4320 30Hz, 3840x2160 120Hz
 - Dual Displays: 3840x2160 60Hz (each)
- Chipsatz: VMM6210, VL822, GL3510, GL3224, RTL8153B, ALC4032, VL102
- Kompatibilität: USB Typ C oder Thunderbolt 3/4 Computer mit DisplayPort Alternate Mode; Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
- Power Delivery: PD 3.0 bis 100W (20V 5A)
- HDCP-Unterstützung: HDCP 1.4 & 2.2
- Audio: Samplingrate 192kHz/24bit
- Separate Audio-Ports: 1x 3.5mm Audioport (combo)
- Spezielle Eigenschaften: unterstützt DisplayPort Alternate Mode, MST für Windows, Battery Charging 1.2 (nur 10Gbps USB Typ C Port), unterstützt simultanes Kartenlesen (micro-SD), unterstützt PXE (Preboot Execution Environment), Wake on LAN (WOL), MAC Address pass through (diese Funktion ist abhängig von der Kompatibilität der jeweils verwendeten Hardware)

Anschlüsse

- Eingänge: 1x USB Typ C (Stecker)
- Ausgänge: 1x HDMI (Buchse), 1x DisplayPort (Buchse), 1x RJ45 (Buchse), 2x USB Typ A (Buchse), 2x USB Typ C (Buchse), 1x SD (Buchse), 1x MicroSD (Buchse), 1x 3.5mm Audio (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: 1x USB Typ C PD Port (Buchse)

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen HxBxT: 270x45x16mm (10.63x1.77x0.63in)
- Kabellänge: 360mm (14.17in)
- Gehäusematerial: Aluminium

- Nettogewicht Gerät/e: 0.224kg (0.25lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F -104°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 85 % RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 15W
- Farbe: Anthrazit

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 365x93x35mm (14.37x3.66x1.38in)
- Gesamtgewicht: 0.33kg (0.73lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Lieferumfang

- USB C Laptop Mini Dockingstation
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43392
- EAN: 4002888433921

© LINDY 2024