

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Dry Contact I/O Zubehör

AP9810

Übersicht

Ausführung USV-Management-Zubehör mit zwei Eingängen für Trockenkontakte und einem Relaisausgang für APC USV-Management-Komponenten mit UIO-Ports, z.B. die USV-Netzwerkmanagement-Karte (AP9631) oder die Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613).

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Gelieferte Ausrüstung Ethernet-Kabel Kat. 5
Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe Schwarz

Höhe 2,2 cm

Breite 4,52 cm

Tiefe 4,46 cm

Produktgewicht 0,05 kg

Montagepräferenz No preference

Montagevariante Nicht rackmontiert

Konformität

Normen EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-6

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb 0...40 °C

Aufstellungshöhe 0 - 3333 ft

Relative Feuchtigkeit 0...95 %

Umgebungstemperatur bei Lagerung -15...65 °C

Aufbewahrungshöhe 0,00...4572,00 m

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0...95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,3 cm
VPE 1 Breite	12,7 cm
VPE 1 Länge	25,4 cm
VPE 1 Gewicht	0,14 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------