

Číslo produktu 87694

Delock Displayport 1.2 Splitter 1 x Displayport in > 4 x Displayport out 4K

Popis

Tento splitter od Delocku přijímá Displayport signál z PC nebo notebooku a rozděluje jej do čtyř připojených displejů. Proto lze jedním Displayport připojením provozovat čtyři Displayport monitory. Výstupy umí duální režim (DP++), takže HDMI nebo DVI monitory mohou být připojeny vhodnými adaptéry.



Specifikace

- Konektor:
Vstup:
1 x Displayport 20 pinový samec
1 x DC 5 V napájecí konektor
Výstup:
4 x Displayport 20 pinový samice
- Chipset: STDP4320
- Displayport 1.2a specifikace
- Aktivní konvertor, Single / Multi Stream Transport Hub (SST / MST)
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
Displayport 1.1 nebo 1.2 Single Stream Transport (SST):
až do 1920 x 1080 @ 60 Hz (zrcadlení)
Displayport 1.2 Multi Stream Transport (MST):
až do 2560 x 1440 @ 60 Hz nebo 3840 x 2160 @ 30 Hz (zrcadlení nebo rozšíření)
max. 4x 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Displayport výstup podporuje Dual Mode DP++
- Podporuje audio a video signálů
- Podporuje Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Audio vstupní formáty: 7.1 channel až do 192 kHz vzorkovací frekvence
- Kovová skříňka
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 30 cm
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 143 x 67 x 23 mm
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Výstup: 5 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
vnitřní: ø cca. 2,1 mm
venkovní: ø cca. 5,5 mm
délka: cca. 9 mm

Systémové požadavky

- Volný port Displayport samice

Zusatzinformationen

EAN: 4043619876945

Země původu: Taiwan, Republic of China


Balení: Kartonová krabice



Obsah balení

- Displayport rozbočovač
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství





General	
Specifikace:	Displayport 1.2a
Interface	
Výstup:	4 x Displayport 20 pinový samice
Vstup:	1 x Displayport 20 pinový samec 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm
Technical characteristics	
Chipsetem:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Housing material:	metal
Cable length incl. connector:	30 cm
Length:	143 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Barva:	černá
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm