



Câble HDMI 5m 4K60Hz, LSZH

No.: 36505

HDMI® Mâle vers Mâle

Description

Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
Minimise les émissions toxiques grâce à la gaine LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Câble doublement blindé, cuivre 30AWG
Prise en charge 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
Garantie 10 ans

Le matériau de gaine sans halogène du câble LSZH rend le produit adapté à une utilisation dans les espaces publics grâce à sa faible émission de fumée et à l'élimination des émissions toxiques d'halogène. Idéal pour les installations où la sécurité est essentielle, ce câble est parfaitement adapté aux environnements publics tels que les écoles, les centres de transport et les bâtiments gouvernementaux, partout où la conformité aux normes de sécurité et les performances sont essentielles.

Le câble est doté d'un double blindage en cuivre nu 30AWG pour des performances optimales, de connecteurs en or et de contacts dorés pour préserver l'intégrité et la fiabilité du signal.

Avec une bande passante de 18 Gbps, le câble Lindy LSZH HDMI® peut supporter des résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit. Il transmet également jusqu'à 32 canaux audio, y compris Dolby® True HD et DTS-HD Master Audio.

Le câble Lindy LSZH HDMI® est disponible dans des longueurs allant de 0,5 m à 10 m.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: HDMI® Type A Mâle
Connecteur B: HDMI® Type A Mâle
Matériau du boîtier: PVC LSZH
Placage du connecteur: Placage d'or
Construction de la broche: Alliage de cuivre
Placage de la broche: Plaqué or
Dimensions [LxPxH]: 20.3 x 35.8 x 10.5mm [0.79 x 1.40 x 0.41in]

Construction du câble

Longueur: 5m [16.44ft]

Norme: High Speed HDMI®

Couleur: Noir

Type de câble: Rond

Diamètre de la gaine: 5,5mm [0,21in]

Matériau de la gaine: PVC LSZH

Matériau du conducteur: Cuivre nu

Calibre du conducteur: 30AWG

Blindage: Feuille d'aluminium

Tresse de blindage: Aluminium-Magnésium

Informations techniques

Largeur de bande prise en charge: 18 Gbps

Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:4:4,8bit

Atténuation nominale:

300kHz~825MHz<5dB

825MHz~2.475GHz<5dB

2.475GHz~4.125GHz<12dB

4.125GHz~5,1GHz<20dB

Rayon de courbure minimum: 60mm [2.36in]

Température de fonctionnement: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]

Température de stockage: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]

Approuvé par l'ATC: Non

Divers

Type d'emballage Polybag

Garantie (années): 10

Conformité du produit: RoHS & REACH, California Proposition 65

Informations sur les achats

No.: 36505

EAN: 4002888365055

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

36501 - 0.5m [1.64ft]

36502 - 1m [3.28ft]

36503 - 2m [6.56ft]

36504 - 3m [9.84ft]

36505 - 5m [16.44ft]

36506 - 7.5m [24.60ft]

36507 - 10m [32.80ft]