

Hub MST DisplayPort 1.2, 2 ports

N° Art.: 38430



Description

- Connectez 2 écrans DisplayPort à un ordinateur ou un portable avec sortie DisplayPort
- Étendez, dupliquez ou affichez des signaux DP indépendants sur deux moniteurs DP.
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K 30Hz, et l'audio jusqu'à 7.1CH
- Compatible avec diverses cartes graphiques, notamment AMD Eyefinity, NVIDIA Surround et Intel Collage.
- Garantie 2 ans

Le hub MST 2 ports DP de Lindy est une solution idéale pour étendre ou dupliquer les signaux DisplayPort sur 2 moniteurs DisplayPort. Les hubs MST permettent la connexion d'un seul appareil source DP, y compris les ordinateurs, les portables ou les notebooks, à 2 écrans DP distincts, tout en offrant la possibilité de visualiser le contenu de plusieurs façons. Les signaux peuvent être étendus sur les deux écrans pour afficher des feuilles de calcul à grande échelle, créer des expériences de jeu panoramiques immersives ou une signalisation numérique accrocheuse dans les magasins. Le contenu peut également être affiché indépendamment sur l'un ou l'autre écran, ce qui est idéal pour créer un environnement de travail productif et multitâche, ou être dupliqué sur les deux écrans pour être utilisé dans des scénarios d'accueil, de vente au détail ou d'éducation.

Avec une prise en charge jusqu'à 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit, le contenu peut être visualisé dans une qualité ultraréaliste, idéale pour les applications qui nécessitent une sortie haute résolution comme la conception graphique, tandis que la compatibilité avec une variété de cartes graphiques, y compris AMD Eyefinity, assure une lecture multi-écrans sans problème.

Remarque: Ce hub n'est pas compatible avec les produits Apple.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: DisplayPort
- Norme: DP 1.2
- Bande passante prise en charge: 21.6Gbits/s
- Résolution maximale: 2 x 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Prise en charge HDCP: HDCP 1.4
- Audio: Jusqu'à 7.1CH
- Ports audio dédiés: -
- Prise en charge CEC: -
- Interface série: -
- Caractéristiques spécifiques: -

Connecteurs

- Entrées: DisplayPort (mâle)

- Sorties: 2 x DisplayPort (femelle)
- Contrôle: -
- Alimentation: Micro-USB (femelle)

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxPxH: 254x49x10mm (10x1.93x0.39in)
- Matériau du boîtier: ABS
- Poids net: 0.055kg (0.12lb)
- Température de fonctionnement: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Température de stockage: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Humidité relative: 5 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 5V0.5A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 174x194x10mm (6.85x7.64x0.39in)
- Poids brut: 0.062kg (0.14lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, UKCA, FCC, RoHS, UL & REACH

Contenu de l'emballage

- DisplayPort MST Hub

Informations Commerciales

- No.: 38430
- EAN: 4002888384308