

# **USB HDMI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1080p unkomprimiertem Video - 100m**

Product ID: SV565UTPHDU



Mit dem USB HDMI®-KVM-Extender SV565UTPHDU können Sie einen PC aus bis zu 100 m Entfernung über ein einziges Cat 5e- oder Cat 6-Kabel steuern. Mit unkomprimiertem 1080p-HDMI-Video und Zugriff auf bis zu 3 angeschlossene USB-Geräte.

Dieser HDMI-USB-Extender unterstützt unkomprimierte Videoauflösungen von 1080p oder 1920 x 1200 über maximale Distanz und stellt somit eine flexible Lösung zur Stromversorgung großer HD-Displays aus der Ferne dar. Dank zusätzlicher Funktionen, wie beispielsweise 3D-Unterstützung, HDCP, CEC und Lip Sync Pass-Through, können Sie Ihre Inhalte genau so auf dem Remote-Display wiedergeben, wie Sie es benötigen.

Dieser vielseitige KVM-Konsolen-Extender kann an ein einziges System angeschlossen oder an einen vorhandenen KVM-Switch für Fernbedienung von mehreren Systemen kaskadiert werden und verfügt über 3 USB 2.0-Ports am remoten Ende, sodass Sie eine Tastatur, eine Maus, einen Drucker oder andere Peripheriegeräte anschließen können. Da der Extender Cat 5e-Netzwerkkabel (oder höher) verwendet, können Sie vorhandene Infrastrukturskabel verwenden, sodass Sie den Aufwand und die Kosten für das Verlegen von Videokabeln vermeiden.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Bedienen Sie einen oder mehrere Server von einem entfernten Standort innerhalb desselben Gebäudes oder Campus
- Fernsteuerung von gesicherten, physisch unzugänglichen Servern
- Kann als Thin Client für Power User fungieren, die leistungsstarke Rack-Montage-Server als Desktop-Computer steuern
- Steuern und Überwachen Sie einen Remote-Server von einer anspruchsvollen Umgebung aus, wo ein PC aufgrund von Wärme, Staub usw. nicht ordnungsgemäß funktionieren würde (Fabrik, Lagerhalle, Bergbau usw.)
- Ideal zum Steuern eines PCs in Bereichen, wo Lüfter- oder Festplattengeräusche unerwünscht sind, z. B. in TV-Studios

### Merkmale

- Erweiterung für unkomprimiertes 1080p- und 1920x1200-HD-Video
- Erweiterung um bis zu 100 m über ein einziges Cat5e/Cat6-Kabel
- Unterstützung für HDCP, CEC und Lip Sync-Passthrough
- Betriebssystemunabhängig - keine Software oder Treiber erforderlich
- 3 USB 2.0-Ports mit Übertragungsraten bis zu 30 Mbit/s
- Unterstützt Verbindung mit einem einzigen Computer oder Kaskadieren an einen vorhandenen KVM-Switch
- Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Nein
	Einbaufähig	Nein
	KVM-Ports	1
	Mehrfach-Monitor	1
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	HDMI
	Reihenschaltung	Ja
<b>Leistung</b>	Farbtiefe	30/36-Bit Deep Color
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Datenübertragungsrate	30 Mbit/s (USB)
	Max. Digitalauflösungen	Full uncompressed 1080p and 1920x1200
	Max. Übertragungsentfernung	100 m (328 ft)
<b>Steckverbinder</b>	Hostanschlüsse	1 - HDMI (19-polig) Buchse 1 - RJ-45 Buchse 1 - USB B (4-polig) Buchse Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - HDMI (19-polig) Buchse 1 - RJ-45 Buchse 3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
<b>Software</b>	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	Hinweis	Produktabmessungen geben nur eine Einheit an (entweder Host oder Remote) Config-Port: für Verwendung durch den Hersteller reserviert
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	1 - Strom 1 - Link 1 - USB 1 - Video
<b>Strom</b>	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangstrom	3 A
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.6 A
	Mit Stromadapter	2 AC-Adapter im Lieferumfang

	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	C
	Stromverbrauch	15
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Aluminium
	Produktbreite	11.2 cm [4.4 in]
	Produktgewicht	847 g [29.9 oz]
	Produkthöhe	3 cm [1.2 in]
	Produktlänge	17.5 cm [6.9 in]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	10.3 cm [4.1 in]
	Package Length	37.5 cm [14.8 in]
	Package Width	21.4 cm [8.4 in]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.5 kg [5.4 lb]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Lokale Sendeeinheit 1 - Remote-Empfängereinheit 1 - Montageset 1 - HDMI-Kabel 1 - USB-Kabel 2 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK) 1 - Kurzanleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.