



5m USB 3.0 Aktivverlängerung

Artikelnummer: 43155

Beschreibung

- Aktives Verlängerungskabel überbrückt Distanzen bis 5m
- Unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s
- Für größere Entfernungen können 2 Kabel hintereinander angeschlossen werden
- Plug & Play
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die Lindy USB 3.0 Aktiv-Verlängerung verwendet aktive Elektronik, um die Kabellänge eines USB 3.0 Devices um 5m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 5Gbit/s unterstützt. Die USB 3.0 Aktiv-Verlängerung mit USB-Stecker Typ A und USB-Buchse Typ A erlaubt den Anschluss und die flexible Positionierung von USB-Geräten Typ A wie Speichermedien oder Webcams in größerer Entfernung von PCs, Laptops und Tablets. Dabei können bis zu 2 Aktiv-Verlängerungen hintereinander geschaltet werden.

Die Lindy USB 3.0 Aktiv-Verlängerung ist kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ A. Sie ist Google-zertifiziert für große Distanzen und aktive Verbindungen zwischen der ASUS Chromebox und einer USB-Kamera in einer Installation mit Google Hangouts Meet Hardware - perfekt für Tagungsräume und Videokonferenzen.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

–

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB-Stecker Typ A
- Steckverbinder B: USB-Buchse Typ A
- Stromversorgung/Netzteil: -
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Beschichtung des Steckverbinders: Gold 3μ
- Pin Konstruktion: Brass
- Beschichtung des Pins: Gold 15μ
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - USB-A-Stecker: 16x48x6mm (0.63x1.89x0.24in)
 - USB-A-Buchse: 24x46x12mm (0.94x1.81x0.47in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 5m (16.4ft)
- Standard: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 5.5mm (0.22in)
- Mantelmaterial: Matte PVC-Folie
- Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
- Leitermaße: 28AWG+24AWG
- Schirmung: Aluminium Mylar

Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s
- Nominale Dämpfung:
 - 1.5dB/2M@1GHz
 - 5.0dB/2M@1.25GHz
 - 7.5dB/2M@2.5GHz
 - 25dB/2M@7.5GHz
- Minimaler Biegeradius: 55mm (2.17in)
- Maximale Zugbelastung: 1500PSI min
- Betriebstemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Lagertemperatur: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Übertragungsmedium: Twisted Pair
- Übertragungstechnologie: USB 3.1 Gen 1 / 3.0

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Verpackungsmaße: 236x255mm (9.29x10.04in)
- Nettogewicht: 0.22kg (0.49lb)
- Gesamtgewicht: 0.289kg (0.52lb)

- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Verpackungsinhalt

- USB 3.0 Aktivverlängerung 5m

Verkaufsinformationen

- No.: 43155
- EAN: 4002888431552

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 43155 - 5m (16.4in)

© LINDY 2021