

## **Cavo Twinax con collegamento diretto SFP+ compatibile con Dell EMC DAC-SFP-10G-2M - 3 m**

Product ID: DACSFP10G3M



Il DACSFP10G3M è un cavo in rame a collegamento diretto SFP+ compatibile con Dell EMC DAC-SFP-10G-2M e progettato, programmato e testato per funzionare con server o router compatibili con Dell EMC™ e conforme agli standard del settore MSA.

Questo cavo in rame Twinax passivo supporta le applicazioni 10 GbE collegate attraverso porte SFP+. Questo modulo cavo di rame di 3 m con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

Progettato in funzione dell'alta velocità, questo cavo SFP+ a bassa potenza e latenza è un'alternativa economica ai cavi assemblati in fibra ottica. Supporta applicazioni a breve distanza come switch di rete o connessioni server point-to-point e in-rack.

## **Cavi SFP StarTech.com**

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com offrono garanzia e supporto tecnico multilingue gratuiti e a vita. StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

**Certificazioni, report e compatibilità**



**Caratteristiche**

- 100% di compatibilità garantita con Dell EMC DAC-SFP-10G-2M
- I cavi SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Un'alternativa di cablaggio economica agli allestimenti in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica

|                                   |                                        |                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Hardware</b>                   | Warranty                               | Lifetime                       |
|                                   | Compatible Brand                       | Dell EMC™                      |
|                                   | Tipo cavo                              | Passive Copper Cable           |
| <b>Prestazioni</b>                | Consumo energetico                     | < 1W                           |
|                                   | Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps                        |
|                                   | MTBF                                   | 61,728,395 hours               |
| <b>Connettore/i</b>               | Connettore A                           | 1 - Slot SFP Femmina           |
|                                   | Connettore B                           | 1 - Slot SFP Femmina           |
| <b>Ambientale</b>                 | Temperatura d'esercizio                | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)    |
|                                   | Temperatura di conservazione           | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
|                                   | Umidità                                | 0~85% RH                       |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>    | Altezza prodotto                       | 12.000                         |
|                                   | Larghezza prodotto                     | 0 m [0 ft]                     |
|                                   | Lunghezza prodotto                     | 3000.000                       |
|                                   | Peso prodotto                          | 150.000                        |
| <b>Informazioni confezione</b>    | Package Height                         | 40.000                         |
|                                   | Package Length                         | 220.000                        |
|                                   | Package Width                          | 200.000                        |
|                                   | Peso spedizione (confezione)           | 150.000                        |
| <b>Contenuto della confezione</b> | Incluso nella confezione               | 1 - SFP+ Cable                 |
|                                   | Impedenza                              | 100 Ohm                        |

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.