



Dual-port, 5-speed 10 GbE network expansion card

Abmessungen (L x B x H)	111,58 mm length × 1-slot width × Low-profile (The dimension is based on PCBA size × not including the bracket) mm
Controller	Intel Ethernet Controller X710
Anzahl der Ports	2 x NBASE-T (RJ45)
Steckverbinder	NBASE-T (RJ45)
PCIe und Lanes	PCIe 3.0 x4
Übertragungsraten	10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps
IEEE-Standards	IEEE 802.1Q IEEE 802.3x IEEE 802.1p IEEE 802.3ad IEEE 802.3ae IEEE 1588 IEEE 802.1as
Halterung	Low-Profile-Halterung vorinstalliert; Halterungen in voller Höhe und spezielle Halterungen (für ausgewählte QNAP NAS) sind im Lieferumfang enthalten
SR-IOV-Unterstützung	Yes
NVGRE, VXLAN, Geneve Unterstützung	Yes
1K QoS-Ebenen für Eingang und Ausgang	On-Chip QoS
Wie viele virtuelle Funktionen	128 (64/port)
Unterstützte NAS-Betriebssysteme	QTS 4.4.3 or later (recommend an upgrade to the latest version); Windows 10 (1809 or later); Linux Stable Kernel 4.20/5.x; Windows Server 2019 (Driver required)
Unterstützte QNAP NAS	Modelle mit PCIe-Steckplatz (1 freier Steckplatz erforderlich)
Unterstützt Ubuntu Commercial Linux Distribution	Ubuntu 18.04/20.04
Unterstützt Windows	Windows 8/10

Unterstützt Windows Server	Windows Server 2016/2019
Port und Kabel	RJ-45; über CAT-6 Klasse Kabel
Lieferumfang	1 x Netzwerkkarte; 1 x QIG; 3 x Halterungen
Standardgarantie	3 Jahre

Hinweis: QNAP behält sich das Recht vor, bestimmte Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten verfügbar ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und geprüft, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und eine identische Leistung zum Original zu gewährleisten.

Produktabbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte ebenfalls von den auf der Webseite angezeigten Farben abweichen. Designs und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.