

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Wandgehäuse EL, 3-teilig – DK 7721.535

Stand : 26.10.2016

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel – DK 7721.535

erstellt am: 26.10.2016 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.

Material: Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 54 in Verbindung mit geschlossener Flanschplatte

Lieferumfang:

- Wandteil
- Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen
- Design-Sichttür
- Wandteil: Flanschplatte geschlossen, oben
- Wandteil: Flanschplatte mit Bürstenleiste, unten
- Wandteil: 2 senkrechte Montageschienen
- Wandteil: C-Profilschiene waagrecht, zur Kabelabfangung
- 1 Schwenkteil mit 2 19"-Profilschienen, stufenlos tiefenvariabel
- 1 Schwenkteil: Austrittsfilter seitlich links und rechts
- 1 Erdungsschiene mit sternpunktförmiger Erdung
- 4 4 Wandbefestigungshalter 10 mm
- 1 Sicherheitsschließung 3524 E
- 1 Komfortgriff und 2-Punktverriegelung

Grundmaterial: Stahlblech

Produktmerkmale

Ausführung:	vormontiert
Abmessungen:	Breite: 600 mm Höhe: 1012 mm Höheneinheiten: 21 HE Tiefe: 673 mm
Tiefe Schwenkteil:	516 mm
Einbautiefe:	620 mm
Lichte Abmessungen:	Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 949 mm
Wandteil:	Tiefe: 135 mm
Belastbarkeit:	Schwenkteil, statisch (max.): 750 N
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	61 kg
EAN:	4028177551039
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27142408
eCl@ss 7.0/7.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180204

Approbationen

Approbationen: UL + C-UL

Ausschreibungstext

Wandgehäuse, Basis Rittal EL, 3-teilig
Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:

Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht montierten C-Profilschiene zur Kabelabfangung, austauschbare Flanschplatten, oben geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur Kabeleinführung, mit montierter Potentialausgleichschiene, Schwenkteil mit zwei Stück stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19.) Profilschienen, auf C-Schienen montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein Austrittsfilter zur passiven Gehäusebelüftung montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven Lüftererweiterungssatz, Design-Sichttür mit Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Verschluss-System mit Zweipunktverriegelung, Gehäuse komplett stempunktformig geerdet, 4 St. Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt, Schutzart IP 54 nach EN 60 529 in Verbindung mit geschlossener Flanschplatte, oben und unten. Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg
Material:
Gehäuse:,, Stahlblech 1,5mm
Sichtscheibe:,, ESG 3mm
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015
Abmessungen (B x H x T):
600 x 1012 x 673 mm (21 HE)

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

