



Câble réseau Cat.8.1 S/FTP LSZH, gris, 1m

No.: 47442

RJ45, M/M, 2000MHz, 100% cuivre, 26AWG

Description

- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Cat.8.1 S/FTP PIMF, LSZH
- Connecteur avec protection anti-accrocs
- Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et un signal fiable
- Garantie 10 ans

Câble réseau Cat.8.1 S/FTP LSZH prenant en charge les bandes passantes allant jusqu'à 2000MHz et présentant un design anti-accroc avec des contacts plaqués or pour les standards Ethernet jusqu'à 40GBase-T.

Câble Cat.8.1 avec blindage S/FTP (tresse pour le blindage général et feuille de blindage pour chaque paire individuelle). Avec des fréquences de fonctionnement allant jusqu'à 2000MHz, ils sont équipés pour les standards ethernet 25GBase-T et 40GBase-T. Ces câbles sont fabriqués et testés conformément à la spécification ISO/IEC 11801.

Les contacts plaqués or assurent des connexions fiables et une protection contre la corrosion sur de longues périodes. Une conception robuste anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur pendant l'installation et le retrait. Le matériau de la gaine sans halogène du câble LSZH permet d'utiliser le produit dans les espaces publics grâce à sa faible émission de fumée et à l'élimination des émissions d'halogènes toxiques.

Disponible dans les longueurs de : 0,3m, 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: RJ45 mâle
- Connecteur B: RJ45 mâle
- Matériau du boîtier: polycarbonate
- Revêtement du connecteur: nickel
- Matériau des broches: laiton
- Revêtement des broches: plaqué or
- Dimensions (approx.) LxIxH: 12x38.5x17mm [0.47x1.52x0.67in]

Détails du câble

- Longueur: 1m [3.28ft]
- Norme: Cat.8.1
- Couleur: gris

Type: rond
Diamètre de la gaine: 7.5mm [0.30in]
Matériau de la gaine: LSZH
Matériau des conducteurs: cuivre
Section des conducteurs: 26AWG
Blindage: feuille d'aluminium

Spécifications

Bande passante prise en charge: 2000MHz
Atténuation nominale: 24dB/30m @2000MHz
Rayon de courbure minimal: 60mm [2.36in]
Température de fonctionnement: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]
Température de stockage: -20°C - 75°C [-4°F - 167°F]

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel
Garantie (années): 10
Conformité produit: RoHS, REACH, UL

Informations Commerciales

No.: 47442
EAN: 4002888474429

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

47440 - 0.3m [0.98ft]
47441 - 0.5m [1.64ft]
47442 - 1m [3.28ft]
47443 - 1.5m [4.92ft]
47444 - 2m [6.56ft]
47445 - 3m [9.84ft]
47446 - 5m [16.44ft]