Panel de Parcheo 2U de 48 Puertos Cat6 RJ45 de Montaje en Rack de Servidores - UTP -Tipo 110 Punch Down - Panel de Parcheo para Rack de Servidores de Red

ID del Producto: CPANEL48



Este panel de conexiones Cat6 2U de 48 puertos proporciona una forma fiable de enrutar y gestionar las conexiones Ethernet en configuraciones de red montadas en bastidor. Está diseñado para entornos de alta densidad como centros de datos y salas de servidores, donde la gestión estructurada del cableado y el rendimiento a largo plazo son fundamentales.

El panel de conexiones de red 2U cuenta con puertos RJ45 claramente numerados y bloques de conexión 110 codificados por colores que admiten cableado T568A y T568B. La disposición intuitiva ayuda a simplificar la instalación, mantiene organizados los recorridos de los cables y facilita el aislamiento preciso de fallos cuando se solucionan problemas.

Una robusta carcasa de acero con un acabado de pintura en polvo negra protege el panel de conexiones para montaje en bastidor en entornos exigentes. Los contactos chapados en oro garantizan una integridad duradera de la señal, y los terminales perforados tipo 110 facilitan unas conexiones de cable fijas y seguras para un rendimiento Ethernet estable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Para instalación en bastidores y armarios de red estándar de 19 pulgadas

• Apto para cables Ethernet RJ45 Cat6/Cat5e de hilo sólido o trenzado

• Admite aplicaciones Ethernet Gigabit 1000BASE-T, 100BASE-TX y 10BASE-T

• Los puertos RJ45 claramente numerados facilitan la identificación de sus tendidos de cable

Características

• CONECTIVIDAD DE ALTA DENSIDAD: Ofrece una solución de cableado estructurado con puertos claramente etiquetados para una red organizada y de alto rendimiento - Adecuado para centros de datos, redes empresariales e instalaciones de bastidores de servidores

• CONSTRUCCIÓN DURADERA: Acabado de pintura en polvo negra - Los contactos RJ45 chapados en oro garantizan la integridad de la señal a largo plazo y resistencia a la corrosión - Terminales 110 RJ45 perforados proporcionan puntos de cableado fiables y fijos

• RENDIMIENTO FIABLE: Admite velocidades Ethernet de 1 Gigabit y 10/100 Mbps para una transmisión de datos estable e ininterrumpida - Diseñado para cumplir las especificaciones ANSI/TIA-568-C.2 Cat6 para una calidad de señal constante y una diafonía mínima

• INSTALACIÓN SENCILLA: Los bloques de perforación 110 codificados por colores admiten las configuraciones de cableado T568A y T568B - La disposición numerada de los puertos RJ45 simplifica la configuración, el mantenimiento continuo y la resolución de problemas

• COMPATIBILIDAD AMPLIA: Compatible con todos los racks y armarios de red estándar de 19" - Admite cables Cat6 y Cat5e sólidos y trenzados - Ideal para escalar la infraestructura LAN o centralizar el cableado de red en entornos informáticos de alta densidad

General		
	UPC	065030915076
	Garantía	2 Years
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Steel
	Longitud del Producto	1.3 in [34 mm]
	Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
	Altura del Producto	3.5 in [89 mm]
	Peso del Producto	34.6 oz [980 g]

	Temperatura de Funcionamiento	0&degC to 70&degC (32&degF to 158&degF)
	Temperatura de Almacenamiento	-40&degC to 85&degC (-40&degF to 185&degF)
	Humedad	0% - 50%
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	1 Gbps
	Protocolos Compatibles	1000BASE-T
		100BASE-TX
		10BASE-T
Hardware		
	Número de Puertos	48
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Panel de Parcheo
		1 - Documentación del Producto
		1 - Juego de Tornillos y Tuercas
	Ancho del Paquete	3.0 in [75 mm]
	Profundidad del Paquete	20.3 in [51.5 cm]
	Altura del Paquete	4.7 in [12 cm]
	Peso de Envío (Paquete)	3.3 lb [1.5 kg]

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.