

USB 3.2 Gen 1 Hub & Gigabit Ethernet Converter

Artikelnummer: 43379



Beschreibung

- Verbindet den USB 3.2 Port Typ C oder Typ A mit dem Gigabit-Ethernet-Netzwerk
- Stellt drei USB 3.2/3.1 Gen 1 / USB 3.0 Ports Typ A zur Verfügung
- USB 3.2/3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed-Datentransferraten bis 5 Gbit/s
- Unterstützt 10/100/1000BASE-T, Voll- und Halbduplexmodus
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy USB 3.1 Hub & Gigabit Ethernet Konverter ermöglicht die Anbindung des Notebooks, Ultrabooks oder Tablets ans Gigabit- Ethernet-Netzwerk über den USB-Anschluss Typ C oder Typ A. Außerdem stellt er drei USB 3.2/3.1 Gen 1 / USB 3.0 Anschlüsse Typ A zur Verfügung.

Der Konverter ist optimal geeignet für Ultrabooks oder Tablets, die über keinen Netzwerkanschluss verfügen und nur eine begrenzte Anzahl von USB-Anschlüssen haben. Er verfügt sowohl über einen USB-Stecker Typ A als auch Typ C und kann daher mit einer Vielzahl von Computern verwendet werden.

Der kleine und kompakte USB 3.1 Gigabit Ethernet Konverter kann bequem transportiert werden. Da er über den USB Bus mit Strom versorgt wird, ist auch kein Netzteil erforderlich.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Technische Details

Spezifikationen

- Schnittstelle: USB Typ A und Typ C auf RJ45 & 3x USB Typ A
- Schnittstellen-Standard: USB 3.2/3.1 Gen 1 / USB 3.0, Gigabit LAN
- Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s, 10/100/1000Mbit/s
- Chipsatz:
- GL3510 (Hub), RTL8153B (LAN)
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ A bzw. Typ C (inkl. Thunderbolt 3/4)
- Power Delivery: -
- Spezielle Eigenschaften: Unterstützt Wake on LAN (WoL)

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C und Typ A (Stecker)
- Ausgänge: 1 x RJ45 (Buchse), 3 x USB Typ A (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: Bus-powered

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 107x28x12.5mm (4.2x1.1x0.49in)
- Kabellänge: 150mm (5.91in)
- Gehäusematerial: ABS und Aluminium
- Nettogewicht Gerät/e: 0.05kg (0.11lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 5 - 90% RH (non-condensing)
- Leistungsaufnahme: 1.2W
- Farbe: Grau

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 160x90x21mm (6.3x3.54x0.83in)
- Gesamtgewicht: 0.1kg (0.22lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Lieferumfang

- USB 3.2 Gen 1 Hub & Ethernet Konverter
- LINDY Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43379
- EAN: 4002888433792

© LINDY 2023