Station d'Accueil USB-C à Deux Écrans, HDMI, 4K 60Hz, Recharge d'Ordinateur Portable 100 W, 1 GbE, Sans Pilote, Station d'Accueil Multi-Écrans pour Windows

Nº de produit: 196UE-USBC-DOCK



Connectez jusqu'à deux écrans HDMI 4K à 60 Hz via un seul port USB-C, tout en bénéficiant d'une connectivité USB-C, USB-A et Ethernet Gigabit.

Connectez jusqu'à deux moniteurs HDMI 4K à 60 Hz à partir d'un seul port USB Type-C avec une vidéo non compressée, exploitant le GPU natif de votre ordinateur portable. Exécutez des flux de travail exigeants avec des visuels haute performance, sans compression logicielle.

Fonctionnalité plug-and-play sous Windows, sans pilote ni logiciel requis*. Conçue pour des déploiements évolutifs et sans intervention dans les espaces de travail partagés, les environnements d'entreprise et les configurations BYOD.

Cette station d'accueil est équipée de 4 ports USB-A à 5 Gbps et de 2 ports USB-C à 10 Gbps (dont un avec Power Delivery 15 W), assurant la prise en charge des périphériques hérités comme des appareils modernes à haut débit, sans compromis sur les performances. Un port Ethernet Gigabit garantit une connexion réseau filaire fiable.

Cette station d'accueil multi-écrans intègre des emplacements de verrouillage pour une sécurité physique renforcée et prend en charge un montage Surface ou VESA afin de maintenir la station en place et hors de portée. Les accessoires de montage sont vendus séparément (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA).

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

• Double 4K60 Via USB-C : Connectez jusqu'à 2 écrans HDMI 4K 60Hz via un seul port USB-C; La vidéo non compressée est pilotée par le GPU natif du portable, assurant des performances élevées pour les flux de travail exigeants, sans compression logicielle

• Déploiement Sans Pilote : Fonctionnement plug-and-play sous Windows, sans pilote ni logiciel requis (non compatible macOS/ChromeOS); Conçu pour des déploiements évolutifs dans les espaces partagés, environnements d'entreprise et scénarios BYOD

• E/S Flexibles et Haut Débit : Équipé de 4 ports USB-A 5 Gbps et de 2 ports USB-C 10 Gbps, dont un avec PD 15W, pour gérer périphériques hérités et appareils modernes sans perte de performance; Inclut un port Ethernet Gigabit pour une connexion fiable

• Montage/Verrouillage pour une Installation Propre/Sécurisée : Protégez et dissimulez le dock grâce aux slots de verrouillage intégrées; Prend en charge le montage Surface ou VESA (accessoires vendus séparément : SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)

• Le Choix des Pros de l'IT : Docks testés en laboratoire afin de garantir une fiabilité pro et une compatibilité multiplateforme; Prend en charge les déploiements à grande échelle, les mises à niveau vers Windows 11 et le passage à des PC équipés de l'IA

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Écrans pris en charge	2
Type de bus	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Kensington Nano Slot
	Noble Wedge Slot
Normes de l’industrie	USB Power Delivery 3.0

	ID du chipset	VMM5220
		VL103R
		VL171
		VL822Q8T
		VP226
		RTL8153E
		VL817Q7S
Performance		
	Wake On Lan	Non
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
		USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Supported Charging Outputs	USB-C (15W)
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	PXE	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	MTBF	73 597 Heures
Connecteur(s)		
	Ports externes	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 15W Power)
		2 - HDMI
		1 - RJ-45
	Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)

Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Windows® 10, 11, 11 ARM<br / >Ubuntu 24.04 et versions ultérieures
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Pour une configuration multi-écrans, l'ordinateur doit prendre en charge la technologie MST. Si l'ordinateur ne prend pas en charge la technologie MST, les deux écrans afficheront le même signal vidéo.
	Remarque	L'USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) est également connu sous le nom d'USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) et d'USB 3.0 (5Gbps) Votre ordinateur portable peut avoir des exigences de charge spécifiques. Par exemple, si votre ordinateur portable nécessite une puissance de charge d'exactement 60 W et qu'un adaptateur consomme une partie de ces 60 W, votre ordinateur portable peut estimer qu'il ne reçoit pas assez d'énergie. Pour plus d'informations sur Power Delivery, contactez le fabricant de votre matériel. Les hôtes basés sur Qualcomm Snapdragon sont limités à une vidéo double 2560 x 1440 à 60 Hz.
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - LED d'Alimentation
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	2.5
	Tension de sortie	24 DC
	Courant de sortie	6.25
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	N
	Consommation électrique	150
Conditions environnementales		

	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	10°C to 70°C (50°F to 158°F)
	Humidité	10% ~ 85% HR (sans condensation)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Gris sidéral
	Type de boîtier	Plastique
		Plastique
	Longueur du produit	7.5 in [190 mm]
	Largeur du produit	3.1 in [79 mm]
	Hauteur du produit	1.1 in [27 mm]
	Poids du produit	0.6 lb [0.3 kg]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	8.1 in [20.5 cm]
	Largeur du Colis	9.8 in [25.0 cm]
	Hauteur du Paquet	2.0 in [5.0 cm]
	Poids brut	2.2 lb [1.0 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Station d'Accueil
		1 - Câble Hôte de 1m
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (R-U/UE)
		1 - Documentation Produit
Informations de garantie		
	Warranty	3 Ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis