



15m Standard HDMI, Anthra Line

Artikelnummer: 36968

Beschreibung

- Performante, funktionsgerechte und designorientierte Standard HDMI 2.0 Kabel
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Robustes Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 24AWG Kupferleiter
- HDMI 2.0 compliant, 3D, 4K, 10.2Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio; 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line Standard HDMI 2.0 Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Anthra Standard HDMI 2.0 Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die Anthra Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Die Anthra HDMI 2.0-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 10:"G mit Kabellängen von 7.5m bis zu 20m.

Verfügbar in den Längen 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m und 20m

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: HDMI Typ A Stecker
- Steckverbinder B: HDMI Typ A Stecker
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: PVC
- Pin Konstruktion: PVC
- Beschichtung des Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 21.4x41.44x12.7mm (0.84x1.63x0.5in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 15m (49.21ft)
- Standard: HDMI Standard
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 9.8mm (0.39in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Kupfer
- Leitermaße: 24AWG
- Schirmung: Aluminium / Magnesiumlegierung 55%

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 10.2Gbit/s
- Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Nominale Dämpfung:
 - 300kHz-825MHz --- 15dB
 - 825MHz-2.475GHz --- 15 - 29dB
 - 2.475GHz-4.125GHz --- 29 - 44dB
 - 4.125GHz-5.1GHz --- 44 - 48dB
- Minimaler Biegeradius: 98mm (3.86in)
- Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

Verkaufsinformationen

- No.: 36968
- EAN: 4002888369688

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36966 - 7.5m (24.61ft)
- 36967 - 10m (32.81ft)
- 36968 - 15m (49.21ft)
- 36969 - 20m (65.62ft)

© LINDY 2020