

# Delock Adapter USB Type-C™ Stecker > VGA Buchse (DP Alt Mode)

## Kurzbeschreibung

Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines VGA Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem Macbook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden.



## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x USB Type-C™ Stecker >
  - 1 x VGA 15 Pin Buchse
- Chipsatz: Realtek RTD2169U
- VGA Anschluss mit Muttern
- Displayport 1.4 Spezifikation
- Auflösung bis WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Analogen Videosignalen
- USB Bus Power
- Plug & Play
- Kontakte mit Goldauflage
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Farbe: schwarz

## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Chrome OS, Linux ab Kernel 4.4, Mac ab OS 10.13
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und Displayport Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

## Packungsinhalt

- USB-C™ zu VGA Adapter

## Artikel-Nr. 62994

EAN: 4043619629947

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



## Abbildungen



**Allgemein**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Funktion:                     | Plug & Play  |
| Spezifikation:                | Displayport 1.4  |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Linux ab Kernel 4.4.x<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 10 Mobile<br>Chrome OS<br>Mac ab OS 10.13 |

**Schnittstelle**

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Ausgang: | 1 x VGA 15 Pin Buchse   |
| Eingang: | 1 x USB Type-C™ Stecker |

**Technische Eigenschaften**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Chipsatz:               | Realtek RTD2169U    |
| Maximale Bildauflösung: | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
| Signalübertragung:      | Video               |

**Physikalische Eigenschaften**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Ferritkern:          | 1 x             |
| Kabellänge:          | 20 cm           |
| Konnektorveredelung: | goldbeschichtet |
| Farbe:               | schwarz         |