

## USB-C naar seriële adapter met COM retention

Product ID: ICUSB232PROC



Met deze USB-C™ naar seriële adapter kunt u uw USB-C apparaten op uw oudere seriële apparatuur aansluiten. Deze adapter verandert een USB-C poort van uw laptop of computer in een RS232 DB9 seriële poort met COM-poort retentie. Dit is een kostenbesparende manier voor het aansluiten van seriële apparaten zoals verkooppuntterminals, seriële modems, industriële apparatuur en vele andere RS232-randapparaten.

### Gemakkelijk verbinding maken

De RS232 seriële adapterkabel is compatibel met Windows®, Mac OS en Linux®, waardoor deze gemakkelijk in gemengde omgevingen kan worden geïntegreerd.

### Ingebouwd gemak

Als tijdbesparende en comfortabele USB/seriële oplossing behoudt de adapter de toegewezen seriële COM-poortwaarden in het niet-vluchtige geheugen, zodat dezelfde waarden automatisch weer worden toegewezen aan de seriële poort van de adapter als deze wordt losgekoppeld en dan weer wordt vastgekoppeld, of uit de ene USB-poort wordt verwijderd en vervolgens in een andere wordt gestoken.

De USB-C seriële kabel ondersteunt ook geavanceerde functies zoals remote wake-up en vermogensbeheer.

De ICUSB232PROC wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

### Features

- USB-C-naar-straight-through-RS232 DB9 seriële adapter
- Hoge 921,6 Kbps baudsnelheid
- COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
- Ondersteuning voor remote wake-up en power-management beheer
- Compatibel met Windows®, macOS® en Linux
- Beschikt over dubbele buffers voor upstream en downstream dataverkeer
- Gevoed via USB - geen externe netadapter nodig

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Bus type	USB-C
	Chipsetcode	Prolific - PL2303RA
	Industriestandaarden	USB 1.1/2.0 RS232
	Interface	Serieel
	Poorten	1
	Poorttype	Kabeladapters
<b>Prestaties</b>	Databits	5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Flow-control	Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
	Max. baudrate	921,6 kbit/s
	MTBF	30.000 uur
	Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
	Seriële protocol	RS-232
	Stopbits	1, 1.5, 2
<b>Connector(en)</b>	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Mannelijk 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® 7, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.11 and 10.12 Linux 2.6.x to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Systeem- en kabelvereisten	Eén beschikbare USB-C poort
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	1.4 in [35 mm]
	Gewicht product	0.4 oz [10 g]
	Hoogte product	0.8 in [20 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	15.7 in [400 mm]

<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	0.4 oz [10 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - seriële adapterkabel 1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.