

Fiche technique du produit

Spécifications



Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.2m, Blue

AP8714SX592

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Input Connection Type IEC 60320 C20

Longueur de câble 1,22 m

Nombre de câbles 6

Physique

Couleur Bleu

Hauteur 30 cm

Largeur 7 cm

Profondeur 7 cm

Poids du produit 1,64 kg

Montage préconisé No preference

Mode d'installation Non montable en rack

Entrée

Courant de ligne max 16 A

Limites du courant d'entrée 16 A

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase 16 A

Nombre de prises d'alimentation 1 CEI 60320 C19

Longueur du cordon 1,22 m

Conformité

Certifications du produit CCC
CSA
PSE
listé UL
VDE

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...75 °C
Humidité relative	20...80 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...75 °C
Humidité relative de stockage	20...80 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	30 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	7 cm
Poids de l'emballage 1	1,64 kg
Nb produits dans l'emballage 3	270
SCC14	10731304285004

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------