

**DST-Mini Duo, Mini Docking Station per Laptop USB C, 2x HDMI 4K**  
Cod.Art.: 43373**Descrizione**

- Collegamento di 2 display HDMI, periferiche USB, una porta Gigabit Ethernet e alimentazione con un unico cavo
- Supporta risoluzioni 8K 30Hz o 4K 120Hz su un singolo display e 4K su due display (MST)\*
- Hub USB SuperSpeed 10Gbps 3 porte (2 x USB Tipo A, 1 x USB Tipo C) e Hub 5Gbps 3 porte
- USB Power Delivery 3.0 fino a 100W
- 2 anni di garanzia

La DST-Mini Duo è una soluzione versatile e ad alte prestazioni per collegare laptop, tablet o smartphone a una serie di interfacce, inclusi 2 display HDMI. Dotata di tutte le interfacce critiche necessarie per una moderna workstation, questa Mini Docking Station utilizza un singolo cavo USB 3.2 di Tipo C per collegare fino a due display 4K simultaneamente\*, migliorando al contempo la connettività ad altri dispositivi grazie alle porte Gigabit Ethernet e USB 3.2 / 3.1 SuperSpeed 10Gbps e 5Gbps.

Questa Docking Station per Laptop consente di collegare un display HDMI a un laptop con risoluzioni 8K 7680x4320 30Hz utilizzando il supporto DisplayPort Alternate Mode attraverso la porta USB Tipo C. Supporta anche risoluzioni video 4K 120Hz, rendendola lo strumento ideale per l'editing video ad alta risoluzione o lo streaming di giochi. È dotata di tre porte USB 3.2 Gen 2 Tipo C e Tipo A che garantiscono un'elevata velocità di trasferimento dati di 10Gbps e di tre porte USB Tipo A da 5Gbps.

Questa Docking Station supporta anche la funzione Power Delivery 3.0 fino a 100W per la ricarica del laptop collegato. L'alimentatore non è incluso, la docking può essere utilizzata con l'alimentatore fornito con il portatile o può essere acquistato separatamente.

\*Si prega di notare che i computer Apple non supportano la funzione MST.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutte velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

## Dettagli Tecnici

### Specifiche

- Interfacce: USB tipo C a 2 HDMI / 5 USB tipo A / 2 USB tipo C / 1 RJ45
- Standard interfacce: USB 3.2 / 3.1 Gen 2 & Gen 1, HDMI 2.1, Gigabit LAN
- Larghezza di banda supportata: 10Gbps, 10/100/100Mbps
- Risoluzione massima in ingresso: 8K 7680x4320 30Hz
- Risoluzione massima in uscita:
  - Single display: 7680x4320 30Hz, 3840x2160 120Hz
  - Dual display: 3840x2160 60Hz & 3840x2160 30Hz
- Chipset: RTS5459, RTS5420, RM1211, VMM6210, AX88179A
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C o Thunderbolt 3/4 con supporto DisplayPort Alternate Mode, incluso Apple M1/M2. Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
- Power Delivery: PD 3.0 up a 100W (20V 5A)
- Supporto HDCP: HDCP 2.3
- Supporto Audio: 7.1 8 canali, supporto per la frequenza di campionamento audio 192kHz/24bit, LPCM, DTA, AC3. HBR
- Porte Audio separate: -
- Caratteristiche speciali: DisplayPort Alternate Mode, Dual display MST per Windows, Supporto PXE (Preboot Execution Environment), Wake on LAN (WOL), Supporto funzione pass-through del MAC Address (questa funzione dipende dalla compatibilità dell'hardware utilizzato in ciascuna configurazione)

### Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)
- Uscite: 2 x HDMI (femmina), 1 x RJ45 (femmina), 5 x USB Tipo A (femmina), 1 x USB Tipo C (femmina)
- Alimentatore: 1 porta USB Tipo C (femmina) Power Delivery

### Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 165x49x21.7mm (6.5x1.93x0.85in)
- Lunghezza del cavo: 220m (8.66ft)
- Materiale: Alluminio, plastica
- Peso netto: 0.16kg (0.35lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10 °C - 60°C (14°F - 140°F)
- Tasso di umidità: 10 - 85% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 15W
- Colore: Grigio scuro

### Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 185x80x25mm (7.28x3.15x0.98in)
- Peso complessivo: 0.2kg (0.44lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, UKCA, FCC, REACH & RoHS, California Proposition 65

### Contenuto della confezione

- Mini Docking Station per Laptop USB-C
- Manuale

### Riferimenti per l'ordine

- No.: 43373
- EAN: 4002888433730

© LINDY 2023