



1m 4K60Hz HDMI Kabel, LSZH

No.: 36502

HDMI® Stecker auf Stecker

Beschreibung

Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit

Minimierung der Schadstoffemissionen durch LSZH (Low Smoke Zero Halogen) -Mantel

Doppelt geschirmtes Kabel, 30AWG-Kupfer

Unterstützt 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio

10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Das halogenfreie Mantelmaterial des LSZH-Kabels macht das Produkt aufgrund seiner geringen Rauchentwicklung und der Vermeidung toxischer Halogenemissionen für den Einsatz in öffentlichen Räumen geeignet. Dieses Kabel ist ideal für sicherheitskritische Installationen und eignet sich perfekt für öffentliche Umgebungen wie Schulen, Verkehrsknotenpunkte und Regierungsgebäude, wo die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und eine hohe Leistungsfähigkeit unerlässlich sind.

Das Kabel verfügt über eine doppelt geschirmte Konstruktion mit 30AWG blankem Kupfer für eine erstklassige Leistung mit Goldsteckern und goldfarbenen Kontakten, um die Signalintegrität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Das Lindy LSZH HDMI® Kabel ist in Längen von 0.5 m bis 10m erhältlich.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Technische Details

Steckverbinder

Anschluss A: HDMI® Typ A Stecker

Anschluss B: HDMI® Typ A Stecker

Gehäuse-Material: LSZH-PVC

Stecker-Beschichtung: Goldbeschichtung

Pin-Konstruktion: Kupfer-Legierung

Pin-Beschichtung: Vergoldet

Abmessungen (BxTxH): 20.3 x 35.8 x 10.5mm [0.79 x 1.40 x 0.41in]

Kabel-Konstruktion

Länge: 1m (3.28ft)

Standard: High Speed HDMI®

Farbe: Schwarz

Typ: Rund

Mantel-Durchmesser: 5.5 mm (0.21in)

Mantelmaterial: LSZH PVC
Material des Leiters: Kupfer
Leiterquerschnitt: 30AWG
Abschirmung: Aluminium-Folie
Geflecht-Abschirmung: Aluminium-Magnesium

Technische Daten

Unterstützte Bandbreite: 18Gbps
Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz 4:4:4, 8bit
Nomiale Abschwächung:

300kHz~825MHz<5dB
825MHz~2.475GHz<5dB
2.475GHz~4.125GHz<12dB
4.125GHz~5,1GHz<20dB

Minimaler Biegeradius: 60mm [2.36in]
Betriebstemperatur: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]
Lagertemperatur: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]

ATC-geprüft: Nein

Sonstiges

Verpackungsart: Polybag
Garantie [Jahre]: 10
Produkt-Konformität: RoHS & REACH, California Proposition 65

Verkaufsinformationen

No: 36502
EAN: 4002888365024

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen erhältlich

36501 - 0.5m [1.64ft]
36502 - 1m [3.28ft]
36503 - 2m [6.56ft]
36504 - 3m [9.84ft]
36505 - 5m [16.44ft]
36506 - 7.5m [24.60ft]
36507 - 10m [32.80ft]