

Divisor HDMI de 2 Puertos - de 4K 60Hz con Escalador Incorporado

Product ID: ST122HD20S



Este multiplicador HDMI de 2 puertos le permite conectar su fuente de vídeo HDMI a dos pantallas HDMI, compatible con resoluciones Ultra HD y HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), así como audio envolvente 7.1.

Compatible con resolución 4K real a 60Hz

Este multiplicador HDMI de 2 vías ofrece total compatibilidad con su equipo HDMI 2.0b, incluyendo la resolución 4K verdadero a 60Hz. Para transiciones de color y vídeo más fluidas, el multiplicador ofrece submuestreo de intensidad de color de 4:4:4, lo cual significa que cada píxel tiene su propio color único.

Amplia compatibilidad

El multiplicador HDMI 2.0 es compatible con HDCP 2.2 y retrocompatible con pantallas 4K 30Hz, 1080p y 720p. Esto garantiza que funcionará con pantallas de menor resolución, como proyectores o televisores de su entorno o en sus aplicaciones de señalización digital. Con la función integrada de escalamiento, este multiplicador HDMI 1 en 2 le permite salidas simultáneas de dos pantallas de diferente resolución.

Favorito de los profesionales de informática desde 1985

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

El modelo ST122HD20 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Envíe y divida su señal de salida HDMI 4K 60Hz a dos pantallas HDMI diferentes, con distintas resoluciones
- Distribuya vídeo 4K 60Hz a monitores de ordenador o televisores que requieren la más alta calidad de detalles de imagen, como en centros de control o estudios de producción de vídeo
- Permite mostrar información comercial o de publicidad en varias pantallas de un centro comercial
- Muestre la misma información en varias pantallas, por ejemplo, en la salas de espera de una clínica

Características

- Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz y HDR
- Soporte de audio de sonido envolvente 7.1
- Compatible con submuestreo de intensidad de color de 4:4:4 incluso de 4K a 60Hz con ancho de banda de hasta 18Gbps

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	2
	Entrada A/V	HDMI - 2.0
	Estándares Industriales	HDMI 2.0b
	Salida A/V	HDMI - 2.0
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Sonido Envolverte 7.1
	Longitud Máxima del Cable	5 m [16.4 ft]
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	3840x2160 (4K) a 60Hz 3840x2160 (4K) a 30Hz 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	18Gbps
	Video Revision	HDMI 2.0b
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
	Conector B	2 - HDMI (19 pines) Hembra Output
		1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Hembra Output
		1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Output
Indicadores	Indicadores LED	1 - LED de alimentación
		1 - Indicador LED de entrada
		2 - Indicadores LED de salida
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1A
	Consumo de Energía	5W
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	5V DC
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 20 a 90%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Características Físicas	Altura del Producto	11.000
	Ancho del Producto	63.000
	Color	Negro
	Longitud del Producto	12 cm [4.7 in]
	Peso del Producto	170.000
	Tipo de Gabinete	Metal
Información de la Caja	Altura de la Caja	69.000
	Ancho de la Caja	114.000
	Longitud de la Caja	202.000
	Peso (de la Caja) del Envío	392.000
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Divisor de Video HDMI 1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ) 1 - Manual de instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.