

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hochleistungs-Batteriestrang Easy UPS 3S

E3SBTH4

Übersicht

Ausführung	Batteriestrang mit hoher Kapazität zur Verwendung mit Easy USV 3S, mit internen Batteriesteckplätzen und dem leeren, modularen Batteriegehäuse Easy USV 3S (E3SXR6). Jeder Batteriestrang besteht aus vier 9-Ah-Batteriemodulen.
------------	--

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Batterietyp	VRLA
-------------	------

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl der freien Batterieschächte	0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Montage des Produkts	Gekapselte Batterie Kassette
Batteriespannung	120 V
Batterieleistung in VAh	9 VAh

Abmessungen

Höhe	15,7 cm
Breite	42,8 cm
Tiefe	76 cm
Produktgewicht	108 kg
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Betriebshöhe	0 - 3.281 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...40 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	18 cm
VPE 1 Breite	82 cm
VPE 1 Länge	56 cm
VPE 1 Gewicht	112 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)