

Fiche technique du produit

Spécifications



Unité d'extraction d'air pour rack SX 100-240 V 50/60 Hz pour armoires NetShelter 600 mm.

ACF400

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Présentation

Les équipements à haute densité peuvent créer un environnement dans lequel les méthodes traditionnelles de distribution d'air sont souvent inefficaces. Plus la densité des équipements est élevée dans les armoires, plus le risque de surchauffe et d'indisponibilité est important. L'unité d'extraction d'air pour rack SX récupère la chaleur évacuée, ramène l'air chaud vers le plenum et élimine les zones de concentration de chaleur du datacenter. Grâce à la régulation automatique de leur allure en fonction de la température, les ventilateurs fonctionnent toujours à la bonne vitesse, pour des performances optimales. L'écran LCD monté en face avant permet à l'utilisateur de contrôler la température du rack, de surveiller les conditions d'alarme et de corriger au besoin les consignes de l'unité. La carte de gestion réseau intégrée permet une surveillance et un contrôle à distance. Ce produit permettant d'économiser de l'espace se monte à l'arrière de la baie informatique NetShelter SX ou VX et occupe donc zéro U d'espace.

Lead time

Principales

Main Input Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V
Prise standard	IEC 60320 C14 NEMA 5-15P
Nombre de câbles	2
Equipement inclus	CD de documentation Guide d'installation Manuel d'exploitation et de maintenance

Généralités

Modèles d"évacuation d"air	Flux ascendant Avec conduit
Débit d'air	755,12 l/s

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	191,8 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur	25,4 cm
Poids du produit	67,26 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Puissance	1200 W
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Conformité

Certifications du produit	Répertorié cUL CE listé UL VDE
Normes	EN 55022 class A EN 55024 FCC partie 15 classe A ICES-003 CEI 61000-3-2 CEI 61000-3-3

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante de stockage	0...50 °C
Humidité relative	0...95 %
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...4572,00 m
Niveau acoustique	79 dBA

Communication et gestion

Fonction alarme	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
-----------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	90 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	1 an (pièces uniquement)
----------	--------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)