

Adaptador Multipuertos 3 en 1 a HDMI - Conversor USB-C HDMI o Mini DisplayPort a HDMI 4K de 60Hz para Salas de Conferencias - Adaptador Convertidor de Vídeo USB-C Mini DisplayPort HDMI a HDMI

ID del Producto: CDPHDMDP2HD



Este adaptador multipuerto a HDMI le ofrece varias opciones al dispositivo anfitrión, ya que permite conectar una pantalla HDMI a través del puerto USB C™, HDMI® o Mini DisplayPort™ del dispositivo. Este adaptador digital de audio/vídeo es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece imágenes más nítidas y mejor transmisión de vídeo.

Gracias a los colores más vivaces y mayor contraste, el adaptador resulta ideal para:

- Crear imágenes que capten la atención en fotografía, videografía o cinematografía
- Hacer mejores presentaciones

Con tres conectores de entrada de uso común, este adaptador de audio/vídeo HDMI 4K evita tener que utilizar varios adaptadores y es compatible con la mayoría de los dispositivos, lo cual garantiza conexiones donde quiera que vaya. El adaptador también puede dejarse conectado de forma permanente en las pantallas con entrada HDMI de las salas de juntas o de conferencias, lo cual resulta práctico y puede ahorrarle tiempo de montaje.

Este adaptador HDMI 3 en 1 es totalmente compatible con la especificación HDMI 2.0b, así como con resoluciones de hasta 4K a 60Hz (3840 X 2160) y anchos de banda de hasta 18Gbps. El convertor de vídeo también es retrocompatible con resoluciones más bajas, como HD 1080p, por lo que es ideal para su oficina o para trabajar desde casa.

Compatible con HDR, le permite disfrutar de imágenes vívidas con contraste, brillo y colores mejorados, así como mayor luminosidad que las imágenes digitales convencionales.

El adaptador también transmite audio de 2 canales de salida, indistintamente del anfitrión al que esté conectado, lo cual garantiza una experiencia audiovisual sin problemas.

Para garantizar una fácil instalación y funcionamiento, este adaptador multiconector es plug & play en cualquier sistema operativo (OS), incluyendo macOS, Windows, Ubuntu, Chrome y Android.

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte un monitor, TV o proyector HDMI 4K
- Ideal para sala de juntas o de conferencias, o para espacios de trabajo compartidos

Características

- **ADAPTADOR 3 EN 1:** Este adaptador HDMI ofrece tres opciones de puertos habituales, como USB C, HDMI o Mini DP, para conectar fácilmente un portátil o tablet a un monitor, TV o proyector HDMI en una sala de juntas, de conferencia, o en una oficina
- **COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K Y AUDIO:** Este conversor de vídeo USB tipo C/HDMI/Mini DP a HDMI es compatible con pantallas HDMI 2.0b a una resolución máxima de 4K UHD 60Hz (3840x2160) y audio de 2 canales (2ch) | HDR10 produce imágenes realistas con un mayor contraste | Retrocompatible con 1080p
- **COMPATIBILIDAD:** Este adaptador HDMI todo en uno evita tener que utilizar varios adaptadores para conseguir una conectividad universal del dispositivo anfitrión; funciona con un ordenador portátil o tablet equipada con puerto USB C (o Thunderbolt 3), HDMI o mDP, incluyendo los dispositivos MacBook, Ultrabook y Surface Pro | Independiente del sistema operativo (OS)
- **ALIMENTACIÓN POR USB:** Este adaptador de multipuerto de audio/vídeo digital a HDMI es plug and play y no necesita alimentación externa, ya que se alimenta a través del puerto USB mediante el cable de alimentación micro-USB a USB-A incluido
- **CONFIGURACIÓN FLEXIBLE:** Equipado con un conector HDMI hembra, que le permite conectar la pantalla de su sala de juntas usando un cable de la longitud que necesite | Cable de 27cm incorporado en el dispositivo anfitrión | Compatible con cable HDMI con tornillo de bloqueo, a fin de evitar desconexiones accidentales

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB-C

	HDMI - 2.0
	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	HDMI - 2.0
Estándares Industriales	HDMI 2.0b
ID del Conjunto de Chips	Realtek RTD2172AU

Rendimiento

Video Revision	HDMI 2.0
Resoluciones Admitidas	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Especificaciones de Audio	HDMI - 2 Channel Audio

Conector(es)

Conector A	Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) HDMI Mini DisplayPort
Conector B	HDMI

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentación por bus
---------------------------------	----------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humedad	HR de 5% a 90% (sin condensación)

Características Físicas



Color	Negro
Longitud del Cable	10.4 in [26.5 cm]
Longitud del Producto	3.1 in [80.0 mm]
Ancho del Producto	2.2 in [55.0 mm]
Altura del Producto	0.8 in [20.0 mm]
Peso del Producto	3.7 oz [104.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.8 oz [191.7 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador de Vídeo
	Cable Micro USB para Alimentación
	Manual de Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

