



## EV2495 Swiss Edition

Artikelnr: 22010

24.1" High-End IPS-LED-Panel,  
1920 x 1200 Pixel, 16:10, 350  
cd/m², USB Typ-C, DisplayPort,  
HDMI  
Lieferbar voraussichtlich ab Ende  
Oktober.



Der FlexScan EV2495 mit 1920 x 1200 Pixeln ist ein USB-C-Docking-Monitor mit Daisy-Chain-Funktion zur Rationalisierung von Hot Desking und Remote-Arbeit. Er verfügt über ein hochwertiges IPS-Panel mit flimmerfreiem LED-Backlight, bietet grösstmögliche Blickwinkel von 178° und verbraucht durchschnittlich nur 11 Watt.

## GEHÄUSE

**Farbe:**  
Schwarz

**Ausstattung:**  
Mit Standfuss

## PANEL

**LCD-Technologie:**  
IPS / entspiegelt

**Backlight:**  
Flimmerfreies LED

**Diagonale:**

24.1" / 61 cm (611 mm diagonal)

**Ideale und empfohlene Auflösung:**

1920 x 1200

**Format:**

16:10

**Sichtbare Bildgrösse (B x H):**

518.4 x 324.0 mm

**Punktabstand:**

0.270 x 0.270 mm

**Pixeldichte:**

94 ppi

**Darstellbare Farben:**

16.77 Millionen

**Maximaler Blickwinkel (H/V):**

178° / 178°

**Maximale Helligkeit:**350 cd/m<sup>2</sup>**Kontrast:**

1000:1

**Typische Reaktionszeit:**

5 ms (Grau/Grau)

**Farbraumabdeckung:**

sRGB

## VIDEOSIGNALE

**Signaleingänge:**

1x USB Typ-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), 1x DisplayPort (mit HDCP 1.3), 1x HDMI (mit HDCP 1.4)

**Output Terminals:**

1x DisplayPort (Daisy Chain)

**Digitale Frequenz (H/V):**

USB Typ-C und DisplayPort: 31-89 kHz / 59-61 Hz, HDMI: 15-76 kHz / 49-51 Hz, 59-61 Hz

## USB

**Upstream Ports:**

1x USB 3.1 Gen 1: Typ-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery Source 70 W max.), 1x USB 3.1 Gen 1 Typ-B

**Downstream Ports:**

1x USB 3.1 Gen 1 Typ-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery Source 15 W max.), 3x USB 3.1 Gen 1 Typ-A

## AUDIO

**Lautsprecher:**

1 W + 1 W

**Audioeingänge:**

1x USB-C, 1x DisplayPort, 1x HDMI

**Audioausgänge:**

3.5 mm Kopfhörerbuchse

**Audio-Einstellungen:**

Lautstärke

**STROM****Stromversorgung:**

AC 100-240 V, 50/60 Hz

**Stromverbrauch max.:**

156 W

**Stromverbrauch durchschnittlich:**

11 W

**Stromverbrauch im Stromspar-Modus:**

&lt; 0.5 W

**Stromverbrauch bei Netzschalter Aus:**

0 W

**SENSOREN****Sensoren:**

Autom. Helligkeitssteuerung (Auto EcoView)

**AUSSTATTUNG & FUNKTIONEN****Auto EcoView (automatische Helligkeitssteuerung):**

Ja

**OSD-Sprachen:**

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Schwedisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch

**Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi:**

Paper, Movie, sRGB, User1, User2

**ERGONOMIE, DIMENSIONEN UND GEWICHT****Höhenverstellbarkeit:**

182.2 mm

**Neigbarkeit:**

35° nach hinten, 5° nach vorne

**Schwenkbar (links/rechts):**

344°

**Pivot (drehbar Hoch-/Querformat):**  
90°

**Abmessungen (mit Standfuss, Querformat, B x H x T):**  
531 x 356.2-538.4 x 230 mm

**Abmessungen (ohne Standfuss, B x H x T):**  
531 x 344.2 x 53.7 mm

**Gewicht mit Standfuss:**  
7.6 kg

**Gewicht ohne Standfuss:**  
4.9 kg

**Lochabstand (VESA Standard):**  
100 x 100 mm

## UMWELT-ANFORDERUNGEN

**Umgebungstemperatur (im Betrieb):**  
5 - 35 °C

**Luftfeuchtigkeit (im Betrieb, nicht kondensierend):**  
20 - 80 %

## PRÜFZERTIFIKATE UND STANDARDS

**Prüfzeichen:**  
TCO Certified Generation 8, EPEAT (2018)(US), TÜV/Ergonomie, TÜV/Flicker Free, TÜV/Low blue light content, TÜV/GS, RCM, CE, CB, cTÜVus, FCC-B, ICES-003-B (CAN), TÜV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, China Energy Label Grade 2, EAC

## GARANTIE

**Garantie:**  
5 Jahre On-Site Vollgarantie auf alle Teile

EIZO AG, Moosacherstrasse 6, Au, 8820 Wädenswil ZH, Telefon +41 44 782 24 40, Telefax +41 44 782 24 50