

Station d'accueil USB 3.1 (USB-A, USB-C) ou eSATA pour disques durs SATA de 2,5"/3,5"

Product ID: SDOCKU313E



Connectez n'importe quel disque dur ou SSD SATA de 2,5" ou 3,5" et accédez-y grâce à cette station d'accueil à disque unique, via une connexion USB 3.1 Gen 2 (jusqu'à 10 Gb/s) ou eSATA.

Prend en charge l'USB 3.1 Gen 2 et eSATA pour une utilisation flexible

Idéale pour les professionnels des IT, la station d'accueil vous permet d'accéder rapidement à un SSD ou à un disque dur SATA, pour l'imagerie, la récupération de données et les sauvegardes.

Vous pouvez vous connecter par USB 3.1 Gen 2 ou eSATA, et tirer parti des hautes performances des SSD et HDD les plus récents.

Mode de chargement par le dessus pour un accès facilité au disque

L'insertion verticale du disque dans la station d'accueil permet de fixer et de changer facilement les disques durs sur votre ordinateur de bureau ou portable. Vous devez simplement insérer votre SSD ou HDD dans le slot de disque en haut de la station d'accueil, sans outil ni tiroir. Le bouton d'éjection de HDD permet un retrait simple et rapide du disque.

Compatibilité pratique

La station d'accueil à baie unique est dotée d'un câble USB Type-A vers Type-C, pour pouvoir être reliée à des appareils compatibles USB-C plus récents. Elle est également livrée avec un câble USB Type-A vers Type-B, qui offre une rétrocompatibilité avec vos appareils USB 3.0, 2.0 et 1.x existants. Un câble eSATA est également compris avec la station d'accueil.

La station d'accueil est également compatible UASP, pour de meilleures performances.

Le modèle SDOCKU313E bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Bénéficiez d'un accès rapide aux disques, l'idéal pour les concepteurs de système et les professionnels des IT
- Sauvegardez vos données rapidement sur un disque d'archive
- Sauvegardez vos données importantes, puis rangez votre disque dur dans un endroit sûr

Spécifications techniques

- Connectez votre SSD/HDD SATA 2,5" ou 3,5" et accédez-y via USB 3.1 Gen 2 ou eSATA
- Accédez à des disques à une vitesse maximale, avec une prise en charge SATA I, II et III (jusqu'à 6 Gb/s)
- Format à chargement par le haut avec bouton d'éjection intégré facilitant l'accès au disque
- Format ne nécessitant ni outil ni tiroir
- Prend en charge des disques d'une capacité jusqu'à 6 To
- Câble USB Type-B vers A inclus pour la rétrocompatibilité avec USB 3.0, 2.0 et 1.x
- Câble USB Type-B vers C inclus pour la compatibilité avec les appareils USB-C
- Prise en charge UASP pour une meilleure performance

| | | |
|----------------------|--------------------------------------|---|
| Matériel | Warranty | 2 Years |
| | Disques compatibles | SATA |
| | ID du chipset | ASMedia - ASM1351 |
| | Installation du disque | Amovible |
| | Interface | USB 3.1 Gen 2 eSATA |
| | Nombre de disques | 1 |
| | Taille du disque | 2.5in & 3.5in |
| | Type de bus | USB 3.1 Gen 2 & eSATA |
| | Ventilateur(s) | Non |
| Performance | Capacité échange à chaud | Oui |
| | Capacité max. de disque | Actuellement testé avec des disques durs pouvant atteindre 6 To à 7 200 tr/min |
| | Prise en charge UASP | Oui |
| | Support TRIM | Oui |
| | Type et débit | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps) |
| Connecteur(s) | Connecteurs de disque | 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise |
| | Connecteurs hôte | 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Femelle 1 - eSATA (7 broches , données) Femelle |
| | | |
| Logiciel | Compatibilité système d'exploitation | OS independent; No software or drivers required |
| Indicateurs | Indicateurs lumineux | 1 - Alimentation et activité |
| Alimentation | Adaptateur d'alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus |
| | Center Tip Polarity | Positif |
| | Consommation électrique | 24 |
| | Courant de sortie | 2.0 A |
| | Courant d'entrée | 0.6 A |
| | Tension de sortie | 12 DC |
| | Tension d'entrée | 110V-240V AC |
| | Type de prise | M |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Conditions environnementales | Humidité | Humidité relative de 20 % ~ 80 % |
| | Température de fonctionnement | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) |
| | Température de stockage | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Noir |
| | Hauteur du produit | 63.4 mm [2.5 in] |
| | Largeur du produit | 93 mm [3.7 in] |
| | Longueur du produit | 145 mm [5.7 in] |
| | Poids du produit | 410 g [14.5 oz] |
| | Type de boîtier | Plastique |
| Informations d'emballage | Poids brut | 862 g [30.4 oz] |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | 1 - Station d'accueil HDD/SSD USB 3.1 et eSATA |
| | | 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord+JP/EU/UK/ANZ) |
| | | 1 - Câble USB-A vers USB-B 1 m |
| | | 1 - Câble USB-C vers USB-B 1 m |
| | | 1 - Câble eSATA 1 m |
| | | 1 - guide de démarrage rapide |

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis