USB 2.0 Card Reader 3.5 57 in 1 + 1 x USB 2.0 Port

Kurzbeschreibung

Diesen Delock Card Reader können Sie in den 3.5 Schacht Ihres PCs einbauen. Sie können mit diesem Card Reader 57 verschiedene Speicherkarten lesen und beschreiben.

Art.	91674
EAN	4043619916740
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	84719000

Abbildungen

Technische Daten

- USB 2.0 Card Reader 57 in 1 mit 1x USB 2.0 Port im Metallgehäuse für den Einbau im 3.5 Schacht
- Datentransferraten bis zu 480 Mbps
- Hot Swap, Plug & Play
- Unterstützt folgende Speicherkarten:

Slot 1 Compact Flash / Micro Drive	CF I, CF II, CF 4.0, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme IV UDMA, UDMA Extreme, UDMA 6 Extreme Pro, ULTIMA II, Micro Drive, Magicstor
Slot 2 Secure Digital / Multi Media Card	SD, SD High Capacity (SDHC), SDXC, SD Ultra II, SD UDMA II, SD Extreme III, SDHC Turbo, SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDHC Extreme III, Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini SD*, Mini SDHC*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, HS-MMC, HC-MMC, MMCmobile*, MMCmobile* Dual-Voltage, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*
Slot 3 Memory Stick	xD, xD type M, xD type H
Slot 4 xD	MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Turbo, Mirco SDXC, T-Flash, MMCmicro
Slot 5 M2	MS, MS-ROM, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro HighSpeed, MS-Pro HG-Duo, MS-Pro Duo Magic Gate, MS Micro (M2)*

*Adapter wird benötigt

Systemvoraussetzungen

- Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64/7, Mac OS 8.6x und höher, Linux OS 2.4 und höher
- PC mit einem freien 3.5 Schacht
- Ein interner 9-poliger freier USB 2.0 Port

Packungsinhalt

- Card Reader mit Anschlusskabel am Mainboard
- Bedienungsanleitung

Verpackung

- Retail Box

© 2011 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.