

# Switch DisplayPort KVM 4K a 60 Hz e 2 porte con cavi integrati

Product ID: SV211DPUA4K



Dotato di controllo di commutazione audio e remota, il cavo KVM switch DisplayPort® 4K a 60 Hz e 2 porte, codice prodotto SV211DPUA4K, permette di controllare due computer con tecnologia DisplayPort e USB con un unico set di periferiche composto da monitor, tastiera, mouse e audio.

## Supporto delle immagini 4K a 60 Hz e supporto audio completo

Lo switch DisplayPort KVM è compatibile con risoluzioni fino a 4K a 60 Hz e può supportare con facilità un display DisplayPort di grandi dimensioni per il massimo spazio di visualizzazione. Grazie al supporto per audio stereo separato da 3,5 mm, lo switch KVM offre una piena compatibilità audio tra i computer collegati.

## **Indipendente dal sistema operativo**

Oltre a supportare la maggior parte dei sistemi operativi per PC, questo switch DisplayPort KVM è indipendente dal sistema operativo, il che significa che funziona con i computer Mac (potrebbe essere necessario un adattatore) e con qualsiasi altro computer portatile, notebook e tablet.

## **Facile da usare**

Lo switch è dotato di un pulsante remoto su un cavo integrato di 1,5 metri che può essere collocato in una posizione facilmente accessibile, nonché di funzioni di scelta rapida da tastiera e di software compatibile con PC o Mac® per la commutazione da un sistema all'altro.

## **Switch e console KVM StarTech.com**

StarTech.com offre una vasta selezione di switch KVM e prodotti per KVM di alta qualità che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse e monitor aggiuntivi.

Il prodotto SV211DPUA4K è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Caratteristiche

- Consente di utilizzare e accedere a due computer DP da un'unica workstation con risoluzioni 4K a 60 Hz
- Si integra in modo facile e veloce nella configurazione esistente grazie ai cavi KVM incorporati da 1,2 m (switch remoto incluso) e al design salvaspazio
- Commutazione tra PC mediante pulsante a pressione, scelte rapide da tastiera o software di commutazione
- Il software di commutazione supporta le piattaforme Windows, Windows Server e macOS
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	1
	Porte KVM	2
	Tipo video PC	DisplayPort
<b>Prestazioni</b>	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	MTBF	1.012.884 ore
	Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (Ultra HD 4K) a 60 Hz
	scansione automatica	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
	Specifiche audio	Ingresso e uscita audio a due canali
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e software
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Widescreen supportato	Sì
<b>Connettore/i</b>	Connettori host	2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Presa Output 2 - DisplayPort (20 pin) Presa Output 4 - Mini-jack femmina da 3,5 mm (3 posizioni) Presa Output
	Interfacce console	2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Presa Input 1 - DisplayPort (20 pin) Presa Input 2 - Mini-jack femmina da 3,5 mm (3 posizioni) Presa Input
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS da 10.6 a 10.9
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	Per accedere al software e alle funzioni di scelta rapida dei dispositivi KVM, è necessario installare un sistema operativo compatibile sull'host collegato; tuttavia, le funzioni di commutazione dei pulsanti e dei dispositivi KVM sono indipendenti dal sistema operativo.

<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	2 - Arancione
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione tramite bus
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0 ~ 40C
	Temperatura di conservazione	-20 ~ 60C
	Umidità	0~90% di umidità relativa, non-condensante
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.9 cm [0.4 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	82.2 mm [3.2 in]
	Lunghezza cavo	1.2 m [4 ft]
	Lunghezza prodotto	97 mm [3.8 in]
	Peso prodotto	350 g [12.4 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	16 cm [6.3 in]
	Package Length	210 mm [8.3 in]
	Package Width	6 cm [2.4 in]
	Peso spedizione (confezione)	100 g [3.5 oz]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
		1 - Guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.