



---

## Lexmark CX944adxse

Großformatige Vielseitigkeit und Leistung zur  
Erweiterung Ihrer Flotte

---



# Lexmark CX944adxse

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 65 Seiten pro Minute\* bietet das Großformat-Farb-Multifunktionssystem Lexmark CX944adxse Sicherheit, Vielseitigkeit und Leistung für große Arbeitsgruppen. Zu den Standardfunktionen dieses Modells gehören ein 25 cm großer Touchscreen, beidseitiges Scannen in einem Durchgang mit Ultraschall-Mehrfacheinzugs-Erkennung sowie optische Zeichenerkennung (OCR).



## Produktivität von Anfang an

- ▶ Sorgen Sie für maximale Produktivität in Ihrem Unternehmen mit Workflowlösungen wie Scan Centre für die einfache Weiterleitung von Dokumenten und beidseitigem Scannen in einem Durchgang mit Ultraschall-Mehrfacheinzugs-Erkennung für schnelles und zuverlässiges Scannen.
- ▶ Das Intelligent Storage Drive (ISD) bietet Solid-State-Speicher mit vorinstallierten Add-On-Lösungen, die direkt aktiviert werden können.
- ▶ Ein großer, tastenloser Touchscreen hilft Benutzern, jede Aufgabe intuitiv zu erledigen, ob einfach oder komplex.

## Flexible Eingabe und Ausgabe

- ▶ Drucken und scannen Sie große Papierformate – etwas größer als SRA3+ (bis zu 329 x 483 mm).
- ▶ Die Standard-Zuführungskapazität beträgt 3.140 Seiten. Optionale Fächer erweitern die Papierzuführungskapazität auf bis zu 5.140 Seiten.
- ▶ Es gibt mehrere Finishing-Optionen: Hefter-Locher-Finisher, Broschüren-Finisher oder der erste Dreifach-/Z-Falz-Finisher von Lexmark.

## Professionelle Farbwiedergabe für Großformatdruck

- ▶ Genießen Sie mit erweiterten Standardfunktionen wie Pantone-Farbanpassung und Lexmark Named Colour Replacement intensive Farben. Damit erhalten Sie ein

konsistentes Branding und ein professionelles Erscheinungsbild.

- ▶ Ersatz-Druckkassetten erzielen eine Seitenleistung von bis zu 45.000/22.000 Seiten in Schwarzweiß/Farbe\*\*.

## Sicher durch Design

- ▶ Die Lexmark Sicherheitsmerkmale schützen Ihre Informationen – im Dokument, auf dem Gerät, im Netzwerk und an allen Punkten dazwischen.
- ▶ Da wir die Sicherheit ständig verbessern, enthalten wir jetzt ein standardmäßiges Trusted Platform Module\*\*\*, das Authentifizierung, Systemintegritätsprüfungen und kryptografische Funktionen zur Erstellung eines eindeutigen digitalen Systemfingerabdrucks bietet.
- ▶ Wenn jemand in der Nähe ist, aktiviert ein Näherungssensor das Gerät, andernfalls meldet er es automatisch ab.

## Nachhaltigkeit ist wichtig

- ▶ Der CX944adxse ist auf Kreislaufwirtschaft ausgelegt.
- ▶ Der automatische beidseitige Druck ist ebenso Standard wie die integrierten Energiesparmodi, mit denen die Bewertungen von EPEAT® Silver und Energy Star® unterstützt werden.
- ▶ Das preisgekrönte Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) und das Lexmark Altgeräte-Rückgabeprogramm (LECP) minimieren Abfälle und unterstützen das Recycling (Verfügbarkeit je nach Land unterschiedlich).

## Mehr Leistung mit IoT

- ▶ Unsere hochentwickelten, IoT-fähigen Drucker sind mit Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Hunderte von Datenpunkten überwachen.
- ▶ Wenn Sie Ihr Gerät mit Lexmark Cloud Services verbinden, können Sie Leistung und Betriebszeit mithilfe zusätzlicher Funktionen wie vorausschauender Wartung und automatischer Nachfüllung von Verbrauchsmaterialien optimieren.


Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind.

\* Druckgeschwindigkeiten wurden gemäß ISO/IEC 24734 ermittelt (ESAT) ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Angabe der durchschnittlichen kontinuierlichen Seitenleistung Schwarz bzw. kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) für einseitigen Endlosdruck bis zu dieser Anzahl von Seiten, gemäß ISO/IEC 19798. Die tatsächliche Seitenleistung variiert in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields).

\*\*\* Das Trusted Platform Module (TPM) ist in einigen Ländern nicht verfügbar.

# Lexmark CX944adxse



- 1 **Multifunktionsgerät mit 25-cm-Touchscreen**  
1141 x 620 x 754 mm
- 2 **100-Blatt-Universalzuführung**  
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 3 **2 x 520-Blatt-Zuführung**  
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 4 **2.000-Blatt-Doppelzuführung mit Rollen**  
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 5 **400-Blatt-Ausgabe-Ablage**  
Bestandteil des Einstiegsmodells
- 6 **2 x 520-Blatt-Fach mit Rollen**  
305.2 x 668.5 x 720 mm
- 7 **Rollen-Höhenausgleichselement**  
305 x 669 x 720 mm
- 8 **Briefumschlag-Fach**  
89.9 x 619.9 x 565.5 mm

- 9 **2.000-Blatt-Fach (Seitenwagen)**  
491 x 751 x 526 mm
- 10 **Doppelte Auffangablage**  
125 x 474 x 380 mm
- 11 **Broschüren-Finisher für dreifach gefaltete/Z-gefaltete Broschüren**  
991 x 232 x 726 mm
- 12 **Hefter- (2/3) Locher-Finisher für Broschüren**  
1056 x 790 x 589 mm
- 13 **Hefter- (2/3) Locher-Finisher**  
983 x 962 x 653 mm
- 14 **Arbeits Tisch**  
82 x 303 x 528 mm



|  |  |
|--|--|
| <b>Teilenr.</b><br>32D0520                                     | <b>Hardware</b><br>Lexmark CX944adxse  |
| <b>Teilenr.</b><br>73D0P00                                     | <b>Verbrauchsmaterialien</b><br>Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65<br>Fotoleitereinheit Schwarz<br>165.000 Seiten  |
| 73D0Q00  | Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65<br>Fotoleitereinheit 165.000 Seiten,<br>3er-Pack  |
| 73D0W00  | Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65<br>Resttonerbehälter 35.000 Seiten  |
| 83D0HCO  | Lexmark CX942, 943, 944<br>Tonerkassette Cyan<br>22.000 Seiten   |
| 83D0HKO  | Lexmark CX942, 943, 944<br>Tonerkassette Schwarz<br>45.000 Seiten  |
| 83D0HMO  | Lexmark CX942, 943, 944<br>Tonerkassette Magenta<br>22.000 Seiten  |
| 83D0HYO  | Lexmark CX942, 943, 944<br>Tonerkassette Gelb<br>22.000 Seiten   |
| <b>Teilenr.</b><br>32D0810<br>32D0811<br>32D0812               | <b>Papierhandhabung</b><br>Rollen-Höhenausgleichselement<br>2 x 520-Blatt-Fach mit Rollen<br>2.000-Blatt-Tandem-Fach mit Rollen  |
| 32D0813<br>32D0816<br>32D0819<br>32D0823<br>32D0824<br>32D0825 | Briefumschlag-Fach<br>2.000-Blatt-Fach (Seitenwagen)<br>Doppelte Auffangablage<br>Hefter- (2/3) Locher-Finisher<br>Hefter- (2/4) Locher-Finisher<br>Hefter- (2/3) Locher-Finisher für Broschüren |
| 32D0826<br>32D0831   | Hefter- (2/4) Locher-Finisher für Broschüren<br>Broschüren-Finisher für dreifach gefaltete/Z-gefaltete Broschüren  |
| <b>Teilenr.</b><br>27X0400                                     | <b>Speicheroptionen</b><br>500+ GB Festplatte  |
| <b>Teilenr.</b><br>57X0300<br>57X0301<br>82S1203<br>82S1204    | <b>Anwendungs-lösungen</b><br>Kontaktkartenleser<br>Kontaktloser Kartenleser<br>IPS-Lizenz<br>Barcode-Lizenz   |
| <b>Teilenr.</b><br>1021294<br>14F0100                          | <b>Konnektivität</b><br>USB-Drucker-kabel, 2 m<br>Serielle RS-232C-<br>Schnittstellenkarte   |
| 27X0142  | Lexmark MarkNet™ N8230<br>Fiber Ethernet Druckserver   |
| 27X6410  | Lexmark MarkNet N8372 802.11<br>a/b/g/n/ac WLAN-Druckserver  |
| SPD0002  | Überspannungsschutzvorrichtung,<br>220–240 V   |
| <b>Teilenr.</b><br>32D0809                                     | <b>Möbel</b><br>CX94x Arbeitstisch   |

Sie können eine der folgenden Optionen installieren: Die Dual-Catch-Auffangablage oder der Hefter-Locher-Finisher oder der Broschüren-Hefter-Locher-Finisher. Um den Dreifalz-/Z-Falz-Finisher zu installieren, müssen Sie auch den Broschüren-Hefter-Locher-Finisher installieren. Um den Hefter-Locher-Finisher oder den Broschüren-Hefter-Locher-Finisher zu installieren, müssen Sie auch das 2x520-Blatt-Fach mit Rollen, die 2000-Blatt-Doppelzuführung mit Rollen oder das Rollen-Höhenausgleichselement installieren. Um die 2000-Blatt-Zuführung 2 (Beiwagen) zu installieren, müssen Sie auch die 2x520-Blatt-Zuführung mit Rollen oder das 2.000-Blatt-Tandemfach mit Rollen installieren. Es funktioniert nicht mit dem Rollen-Höhenausgleichselement. Um das Umschlagfach zu installieren, müssen Sie Fach 1 entfernen und durch das Umschlagfach ersetzen.

## Produktspezifikationen

## Lexmark CX944adxse

| Drucken  |   |
|--|---|
| Display  | Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (25 cm)   |
| Druckgeschwindigkeit   | Bis zu: Schwarz: 65 Seiten/Minute <sup>1</sup> (DIN A4) / Farbe: 65 Seiten/Minute <sup>1</sup> (DIN A4)   |
| Zeit bis Druckbeginn   | Schwarz: 4.7 Sekunden / Farbe: 5.2 Sekunden   |
| Druckauflösung   | Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 2400 Bildqualität / Farbe: 1.200 x 1.200 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität   |
| Speicher   | Standard: 4096 MB / Maximal: 4096 MB  |
| Festplatte   | Intelligentes Speicherlaufwerk enthalten; Magnetische Festplatte verfügbar  |
| Empfohlenes monatliches Seitenvolumen                          | 7,000 - 50,000 Seiten <sup>2</sup>  |
| Maximales monatliches Druckvolumen                             | Bis zu: einmalige mtl. Spitzenauslastung: 340 000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung) <sup>3</sup>   |
| Kopieren   |   |
| Kopiergeschwindigkeit  | Bis zu: Schwarz: 65 Seiten/Minute <sup>1</sup> (DIN A4) / Farbe: 65 Seiten/Minute <sup>1</sup> (DIN A4)   |
| Zeit bis erste Kopie   | Schwarz: 6.6 Sekunden / Farbe: 6.3 Sekunden   |
| Scannen  |   |
| Scanner-Typ / ADF-Scan   | Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (Single-Pass-Duplex)  |
| A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex                          | Bis zu: Schwarz: 146/144 Seiten/Minute / Farbe: 146/144 Seiten/Minute   |
| A4/Letter Scan-Geschwindigkeit                                 | Bis zu: Schwarz: 73.5/72 Seiten/Minute / Farbe: 73.5/72 Seiten/Minute   |
| Kapazität der Papiereingabe                                    | Bis zu: ADF: 130 Blatt  |
| Faxen  |   |
| Modemgeschwindigkeit   | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps   |
| Verbrauchsmaterialien <sup>4</sup>                             |   |
| Kapazität Tonerkartuschen                                      | Bis zu: Tonerkartuschen Farbe 22.000 <sup>5</sup> -Seite / Bis zu: Tonerkartusche Schwarz 45.000 Seiten   |
| Im Lieferumfang enthaltene Tonerkartuschen                     | Tonerkartusche Schwarz für 18.500 Seiten <sup>5</sup> , 11,500 <sup>5</sup> -page Color (CMY) Toner Cartridges <sup>5</sup>   |
| Papierhandhabung   |   |
| Papierhandhabung Standard                                      | 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 2 x 520-Blatt-Fach, 2.000-Blatt-Tandem-Fach mit Rollen, 400-Blatt-Ausgabe-Ablage  |
| Papierhandhabung optional                                      | Hefter- Locher-Finisher für Broschüren, Inline-Hefter, Doppelte Auffangablage, Briefumschlag-Zuführung, 2 x 520 Papierzuführung mit Rollen, Rollen-Höhenausgleichselement, Broschüren-Finisher für dreifach gefaltete/Z-gefaltete Broschüren, Heften Punch Finisher, Arbeitstisch, 2000 Papierzuführung |
| Kapazität der Papiereingabe                                    | Bis zu: Standard: 3140 Blatt / Maximal: 5140 Blatt  |
| Kapazität der Papierablage                                     | Bis zu: Standard: 400 Blatt / Maximal: 2000 Blatt   |
| Unterstützte Medien  | Etiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Umschläge, Glanzpapier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide  |
| Unterstützte Medienformate                                     | A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, JIS-B4, 9 Umschlag, DIN B5, JIS-B5, DIN A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki-Karte, Brief, B5 Umschlag, Briefumschlag DIN C4, Erklärung, C5 Umschlag, Exekutive, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag   |
| Allgemeine Angaben   |   |
| Standard-Schnittstellen  | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Hi-Speed USB-Port an der Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Ein interner Kartensteckplatz  |
| Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen | MarkNet N8230 Glasfaser-Ethernet-Druckserver, Marknet N8372 WiFi Option / Interne RS-232C seriell   |
| Geräuschemission   | 52 dB(A) (Drucken) / 57 dB(A) (Kopieren) / 56 dB(A) (Scannen)   |
| Spezifizierte Betriebsumgebung                                 | Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit / Höhe: 0 bis 2.500 Meter / Temperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)   |
| Serviceleistungen  | 1 Jahr OSR am nächsten Werktag  |
| Abmessungen / Gewicht  | H x B x T: 1141 x 620 x 754 mm / 145.4 kg   |
| ENERGY STAR Typical Electricity Consumption                    | TEC: 1 KW/h pro Woche   |

Alle angegebenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Lexmark übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.

- <sup>1</sup> Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemessen nach ISO / IEC 24734 bzw. ISO / IEC 24735 (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).
- <sup>2</sup> "Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist eine Reihe von Seiten, auf denen Kunden Lexmarks Produktangebote basierend auf der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die Kunden pro Monat auf dem Gerät drucken möchten, bewerten können. Lexmark empfiehlt, dass die Anzahl der Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie: Verbrauchsmaterial-Austauschintervalle, Papierladeintervalle, Geschwindigkeit und typische Kundennutzung. <sup>3</sup> "Maximaler monatlicher Arbeitszyklus" ist definiert als die maximale Anzahl von Seiten, die ein Gerät in einem Monat mit einem Mehrschichtbetrieb liefern kann. Diese Metrik bietet einen Vergleich der Robustheit in Bezug auf andere Lexmark Drucker und MFPs. <sup>4</sup> Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>5</sup> Durchschnittlicher kontinuierlicher Schwarz- oder kontinuierlicher CMY-Tintenpatronen-Satz, der gemäß ISO / IEC 19798 bis zu dieser Anzahl von Standardseiten ausgegeben wurde.

Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung durchzuführen sind.

© 2022 Lexmark. Alle Rechte vorbehalten.

Lexmark und das Lexmark Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc.

Apple und AirPrint sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern/Regionen. MOPRIA<sup>®</sup>, das Mopria<sup>®</sup> Logo sowie die Wortmarke Mopria Alliance<sup>™</sup> und das Logo sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken der Mopria Alliance Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Die unbefugte Verwendung ist strengstens untersagt. ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind eingetragene Marken der US-amerikanischen Environmental Protection Agency. EPEAT ist eine Marke des Green Electronics Council in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. PANTONE<sup>®</sup> ist das Eigentum von Pantone LLC. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im Open SSL Toolkit entwickelt wurde (<http://www.openssl.org/>).



[lexmark.de](http://lexmark.de)