



0.5m USB 3.2 Type C Cable, 90° Right Angle, 10Gbps

32017

TITLE DE

0.5m USB 3.2 Typ C Kabel, 90° gewinkelt, 10Gbit/s

SUBTITLE DE

USB Typ C Stecker an C Stecker

SHORT DESCRIPTION DE

- USB 3.2 Typ C Kabel für Heim- und Büroanwendungen
- Ein USB Typ C Stecker um 90° abgewinkelt
- Unterstützt Datenraten von bis zu 10Gbit/s
- Robustes PVC-Gehäuse mit vernickelten Kontakten
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die LINDY USB 3.2-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

USB-Kabel mit abgewinkelten Steckern schonen die USB-Ports Ihrer Geräte durch Reduzierung des Drucks und verhindern Kabelbrüche, was sie ideal für beengte Platzverhältnisse und schwer zugängliche Ports macht.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10Gbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Nie wieder Probleme beim Anschließen: USB Typ C verfügt über einen punktsymmetrischen Stecker und passt somit unabhängig von der Drehrichtung in die Ports von Quell- bzw. Zielgerät.

USB 3.2 Typ C Kabel, 90° gewinkelt sind in den folgenden Längen verfügbar: 0.5m, 1m und 1.5m.

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB 3.2 Stecker Typ C
- Steckverbinder B: USB 3.2 Stecker Typ C, 90° gewinkelt
- Gehäusematerial: PVC
- Schirmung des Steckverbinders: -
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Kupfer
- Beschichtung der Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - USB Typ C: 6.4x38x12.3mm (0.25x1.5x0.48in)
 - USB Typ C: 11.1x25.8x24.2mm (0.44x1.02x0.95in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 0.5m (1.64ft)
- Standard: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
- Power Delivery: PD 2.0
- Max. Ausgangsleistung: 60W
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 5mm (0.2in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Kupfer
- Leitermaße Power: 22 AWG
- Leitermaße Daten: 28 AWG
- Schirmung: Aluminium-Folie 110 %

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 10Gbit/s
- Nominale Dämpfung: 0.5Mhz- 400Mhz < 5.8db
- Minimaler Biegeradius: 50mm (1.97in)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Produkt Compliance: RoHS, REACH, California Proposition 65, UL (Rohkabel)

Verkaufsinformationen

- No.: 32017
- EAN: 4002888320177

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 32017 - 0.5m (1.64ft)
- 32018 - 1m (3.28ft)
- 32019 - 1.5m (4.92ft)