

AXIS F2115-R Varifocal Sensor

Unauffälliger Vario-Fokus Sensor mit 1080p

Die AXIS F2115-R bietet mit der AXIS F9111 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde oder 720p bei 180 Bildern pro Sekunde, ein horizontales Sichtfeld von 107° - 56° und eine gute Farbbildleistung bei dunklen Lichtverhältnissen. Sie verwendet bis zu 30 m lange Kabel von Axis mit vibrationsfesten SMA-FAKRA Steckverbindern und gewährleistet so eine störungssichere Installation. Durch das modulare Aufbaukonzept der Netzwerk-Kamera ist eine unauffällige Installation möglich, bei der von außen nur ein kleiner Sensor sichtbar ist. Diese robuste Vario-Fokus-Sensoreinheit für den Innenbereich hält auch unter rauen Einsatzbedingungen zuverlässig Temperaturen von bis zu -40 °C und zeitweise sogar bis zu +70 °C stand.

- > Bis zu 60 Bilder pro Sekunde bei 1080p
- > Bis zu 180 Bilder pro Sekunde bei 720p
- > 107° - 56° Horizontales Sichtfeld
- > 3,2 – 5,7 mm Brennweite
- > Robuste Sensoreinheit



AXIS F2115-R Varifocal Sensor

Kamera		Betriebsbedin- gungen
Bildsensor	1/2,8 Zoll RGB CMOS mit Vollbildverfahren	-40 °C bis +60 °C Maximale Temperatur gemäß NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C Temperatur beim Start: -40 °C Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 % (nicht kondensierend)
Objektiv	Vario-Fokus: 3,2-5,7 mm, F2.2-F3.1 Bei 1080p: Horizontales Sichtfeld: 107,4°-56,3° Vertikales Sichtfeld: 57,3°-31,5° Bei 720p: Horizontales Sichtfeld: 68°-37° Vertikales Sichtfeld: 38°-21° M12-Halterung, feste Blende	Lagerbedingun- gen
Minimale Ausleuchtung	Farbe: 0,1 Lux	-40 °C bis +65 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Tag- und Nachtfunktion	Fester IR-Sperrfilter	Zulassungen
Verschlusszeit	Mit AXIS F9111: 1080p, 25/30 Bilder pro Sekunde: 1/20000 s bis 1,5 s 1080p, 50/60 Bilder pro Sekunde: 1/27000 s bis 1 s HDTV 720p, 175/180 Bilder pro Sekunde: 1/32500 s bis 0,5 s Mit AXIS F9104-B, F9114 und F9114-B: 1080p, 25/30 Bilder pro Sekunde: 1/20000 s bis 1,5 s HDTV 720p, 50/60 Bilder pro Sekunde: 1/32500 s bis 0,5 s	EMV EN 55032 Klasse A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Klasse A, CISPR 35, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A, KS C 9832 Klasse A, KS C 9835, EAC, ECE R10 rev.06 Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, UN ECE R118 Umgebung IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC TR 60721-4-5 Klasse 5M3, IEC/EN 60529 IP50, IEC/EN 61373 Kategorie 1 Klasse B, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
Allgemein		Abmessungen
Gehäuse	IP50 Aluminium Farbe: Schwarz NCS S 9000-N	50 mm ø 29,8 mm
Nachhaltigkeit	PVC- und BFR/CFR-frei	Gewicht
Power	Normal 1 W, max. 1,7 W	50 g
Anschlüsse	SMA-Steckverbinder	Erforderliche Hardware
		AXIS TU6004-E Cable, AXIS TU6005 Plenum Cable, AXIS F91 Main Unit
		Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
		Installationsanleitung
		Optionales Zubehör
		Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com .
		Gewährleistung
		Informationen zur 5-jährigen Gewährleistungsfrist finden Sie auf axis.com/warranty