

Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 2 porta, con interfaccia COM

ID prodotto: ICUSB2322F



Il cavo adattatore USB a seriale RS-232 2 porte ICUSB2322F, con chipset FTDI e interfaccia COM, consente di convertire una porta USB 1.1 o 2.0 in 2 porte DB9 seriali RS-232 e collegare, monitorare e controllare i dispositivi seriali. Questo compatto adattatore prevede un'interfaccia COM, consentendo la riassegnazione automatica degli stessi valori alla porta COM nel caso in cui il cavo venga scollegato e ricollegato al computer host o il sistema venga riavviato. Diversamente dalla maggior parte degli adattatori USB-seriali, questo prodotto sfrutta il chipset FTDI, che supporta una maggiore personalizzazione, funzioni avanzate e la compatibilità non sempre offerta da altre soluzioni. Questo adattatore USB-seriale è compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi, compresi Windows®, Windows CE, Linux e Mac OS, rendendolo una soluzione ideale per una semplice integrazione in ambienti misti. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per connettere un ricevitore satellitare, modem seriali RS-232 o PDU
- Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
- Perfetto per amministratori di sistema che desiderano aggiungere funzionalità di vecchia generazione a laptop, PC e server più recenti, sprovvisti di porta RS-232 integrata

Caratteristiche

- Baud Rate fino a 921.6 Kbps
- Assegnazione delle porte COM tramite riavvio
- Pensato per offrire un sistema d'espansione rapido e semplice
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Cavo singolo per la massima portabilità
- Chip UART USB FTDI integrato
- Compatibile con Windows®, Mac OS e Linux
- Cavo da 1,8 m per connettere dispositivi non necessariamente vicini tra loro
- Design adeguato per il montaggio a parete

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	2
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	USB 2.0
Stile porte	Cavi adattatore
ID chipset	FTDI - FT2232D

Prestazioni

Protocollo seriale	RS-232
Baud rate max	921,6 Kbps
Bit dati	7, 8
FIFO	128 Bytes
Parità	None, Odd, Even, Mark,Space
Bit di stop	1, 2



Connettore/i		
	Tipo/i connettori	DB-9 (9 pin, D-Sub) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS da 10.6 a 10.15, 11.0 Linux da 2.4.x a 4.11.x <i>solo versioni LTS</i>
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Una porta USB 1.1 (o superiore) disponibile
Alimentazione		
	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza cavo	6.0 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	7.0 ft [2.1 m]
	Larghezza prodotto	1.8 in [45 mm]

Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Peso prodotto	5.5 oz [156 g]

Informazioni
confezione

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.5 in [39 mm]
Peso spedizione (confezione)	9.9 oz [280 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	CD con i driver
	Manuale di istruzioni
	Adattatore seriale USB a RS-232 2 porte
	Kit di montaggio a parete

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

