

4x4 USB 3.2 Gen 1 Type A/C Matrix Switch

No.: 43429

Vier Computer teilen sich bis zu vier USB 3.2 Peripherigeräte

Beschreibung

- Unterstützt USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0/1.1 abwärtskompatibel
- Umschalten zwischen Computern mit Tasten, TCP/IP, Web-GUI oder RS-232-Befehlen
- Matrix-Switch mit Preset-Funktion
- Plug & Play, keine Software erforderlich
- 3 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Der Lindy 4x4 USB 3.2 Gen 1 Typ A/C Matrix-Switch bietet eine flexible und effiziente Lösung für das Routing und die gemeinsame Nutzung von USB-Geräten über mehrere Systeme hinweg. Er ermöglicht bis zu vier Host-Computern den Zugriff auf zwei USB-Typ-A- und zwei USB-Typ-C-Geräte in einer Vielzahl von Konfigurationen, die direkt über das Bedienfeld, über eine intuitive webbasierte GUI oder über RS-232-Befehle für die Systemautomatisierung und -integration gesteuert werden können.

Benutzer können bis zu acht voreingestellte Konfigurationen speichern und angeschlossene Hosts und Geräte einfach umbenennen, um organisierte und effiziente Arbeitsabläufe zu gewährleisten. Dies sorgt für schnelles Umschalten zwischen Geräten und einen reibungslosen Betrieb in komplexen Setups.

Der für professionelle Umgebungen entwickelte Matrix-Switch eignet sich ideal für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten wie Druckern, externen Laufwerken und Webcams in Büros, Konferenzräumen oder industriellen Systemen. Er unterstützt die volle Bandbreite von USB 3.2 Gen 1 mit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und ist gleichzeitig mit USB 2.0- und 1.1-Geräten kompatibel, wodurch eine zuverlässige Leistung auf PCs und Macs gewährleistet ist.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.
USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10Gbit/s.

Technische Details

Spezifikationen

- USB Standard: USB 3.2 Gen 1
- Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s
- Chipsatz:
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss
- Power Delivery: -

Spezielle Eigenschaften: Umschalten mittels Taste, Web-GUI, RS-232-Befehle

Anschlüsse

Eingänge: 2 x USB 3.0 Typ B (Buchse), 2 x USB 3.0 Typ C (Buchse)
Ausgänge: 2 x USB Typ A (Buchse), 2 x USB 3.0 Typ C (Buchse)
Steueranschlüsse: RJ-45 (Buchse), RS-232 3-Pin Terminal Block
Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm

Physische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen BxTxH: 270x166x30mm (10.63x6.54x1.18in)
Kabellänge (montiert): -
Gehäusematerial: Metall
Nettogewicht Gerät/e: 1.16kg (2.56lb)
Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Feuchtigkeit: 10 - 90RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme: 24V 3.75A
Farbe: Schwarz

Sonstiges

Verpackungsart: Karton
Verpackungsmaße: 350x235x90mm (13.78x9.25x3.54in)
Gesamtgewicht: 2.2kg (4.85lb)
Garantie (Jahre): 3
Produkt Compliance: CE, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

Lieferumfang

4x4 USB 3.2 Gen 1 Type A/C Matrix Switch
Fernbedienung
IR Receiver Kabel, 1.5m
2x USB 3.2 Gen 1 Typ A-B Kabel, 1.8m
Montagebacken
Multi-Country-Netzteil (EU, UK, US & AUS)
Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

No.: 43429
EAN: 4002888434294

© LINDY 2026