

USB-C multiport adapter met 4K HDMI - 2x USB-A poorten - 60W PD - zwart

Productcode: DKT30CHPD



This sleek USB-C Multiport Adapter with HDMI combines the capability of three single-function adapters into a portable docking station for your laptop. You get the convenience of a USB-C to USB adapter, USB-C to Ethernet adapter, and USB-C 4K HDMI adapter all in one portable solution.

And, with support for 60W USB Power Delivery 2.0, you can power both the adapter and charge your laptop at the same time.

The versatile USB-C adapter lets you create a dual-monitor workstation virtually anywhere, providing 4K Ultra HD (3840 x 2160p) HDMI output with 30 Hz refresh rate and audio, two USB 3.0 ports, and a Gigabit Ethernet port, with support for USB Power Delivery 2.0.

The Gigabit Ethernet port with support for Wake-on-LAN (WOL), jumbo frames, VLAN tagging, and Energy-Efficient Ethernet, delivers a reliable wired network connection, ideal for areas with limited Wi-Fi access. Plus, with two additional USB 3.0 ports (USB Type-A) you can connect productivity devices like your mouse and/or flash drive.

Ideal for mobile use, the compact multiport adapter supports USB Power Delivery 2.0 (PD 2.0), so you can use your laptop's USB-C power adapter to power both your laptop and the adapter. The adapter also features an integrated extended-length USB-C cable, for added flexibility in connecting to your laptop, which means one less cable to carry with you.

Maximum compatibility - StarTech.com has a docking station to fit every operating system, laptop brand, and connectivity need

Get more done faster - More ports and more displays maximize end-user connectivity and productivity

Quick installation - eliminate deployment headaches that waste time and frustrate end users

IT Grade quality - trusted by IT pros around the world for our rigorous in-house product testing, robust compliance, and lifetime multilingual technical support

The DKT30CHPD is backed by a StarTech.com 3-year warranty and free lifetime technical support.

Note: To ensure full adapter functionality, your laptop's USB-C port must support USB Power Delivery and DP alt mode.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Maak verbinding met een extern HDMI scherm voor multitasken
- Geef presentaties op een HDMI tv of projector in een vergaderruimte of klaslokaal
- Maak verbinding met een HDMI tv in een hotel of hot desk

Eigenschappen

- Voed uw laptop met 60 W Power Delivery via een USB Type-C voedingsadapter
- Voeg USB 3.0 Type-A apparaten, zoals een flash drive of een muis, toe via deze multiport adapter
- Extra lange (34 cm), aangesloten USB-C kabel zorgt voor grotere flexibiliteit bij plaatsing op uw bureau
- Voeg vaste netwerkverbindingen toe met de gigabit Ethernet RJ45-poort, die Wake-On-LAN ondersteunt
- Voeg een extra scherm toe met deze voor UHD 4K geschikte USB-C HDMI multiport videoadapter

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Chipsetcode	VIA/VLI - VL813
	VIA/VLI - VL100
	Chrontel - CH7525A
	ASIX - AX88179

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	4096 x 2160p bij 24 Hz of 3840 x 2160p (HDMI) bij 30 Hz Lagere resoluties worden ook ondersteund.
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja


Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-C (24-polig) USB 3.0
	HDMI (19-polig)
	RJ-45
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-C (24-polig) USB 3.0

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10<br / > Mac OS® 10.9 tot 10.14<br / > Chrome OS™
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten



Systeem- en kabelvereisten	Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen. Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt. De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop. Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K) USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft en een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery.

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Power Delivery	60W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid	0~85% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	13.7 in [34.8 cm]
Lengte product	3.8 in [96 mm]
Breedte product	2.0 in [51 mm]
Hoogte product	0.7 in [18 mm]
Gewicht product	2.3 oz [64 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.6 in [41 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.0 oz [198 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-C multiport laptop adapter
	verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

