Produktdatenblatt

Spezifikationen



Easy Rack PDU, schaltbarer Ausgang mit Messfunktion, 0 HE, 1-phasig, 3.7kW, 230V, 16A, (20) C13 und (4) C19 Ausgänge, IEC60309 2P+E Eingang

EPDU2116SMBO

EAN Code: 0731304733447

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	PDU
Main Input Voltage	200 V
Eingangsstromgrenzen	16 A
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V
Anschlussart der Eingänge	IEC 60309 16 A 2-polig + E
Anzahl der Steckdosen	20 IEC 60320 C13
Tragfähigkeit	3680 VA
[In] Bemessungsstrom	16 A
Zulässige Spannung	200…240 V
Max. Stromaufnahme	16 A
Max. Netzstrom	16 A
Typ der Stromverteilungseinheit	Dosierstelle
Schutzart	Ohne Leistungsschalter
Anzahl der Rack-Einheiten	0U
Anzahl der Kabel	1
Kabellänge	3 m
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung

Zusatzmerkmale

Montageort	Seite
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Montageposition	Vertikal
Kommunikationsprotokoll	SNMP
Höhe	1800 mm
Breite	55 mm
Tiefe	56 mm
Produktgewicht	6,67 kg

Umgebung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	CE
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 %
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5…95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…65 °C
Aufbewahrungshöhe	0…15000 mm
Betriebshöhe	0 - 3.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	203 cm
VPE 1 Breite	19,5 cm
VPE 1 Länge	13 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	7,84 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**718 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**74 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**626 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**14 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**79719aee-bc26-4d01-9f28-60561b63bf04**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**51**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**