

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Wandgehäuse EL, 3- teilig – DK 7709.735

Stand : 25.10.2016

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel – DK 7709.735

erstellt am: 25.10.2016 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.

Material: Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 54 in Verbindung mit geschlossener Flanschplatte

Lieferumfang:

- Wandteil
- Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen
- Design-Sichttür
- Wandteil: Flanschplatte geschlossen, oben
- Wandteil: Flanschplatte mit Bürstenleiste, unten
- Wandteil: 2 senkrechte Montageschienen
- Wandteil: C-Profilschiene waagrecht, zur Kabelabfangung
- 1 Schwenkteil mit 2 19"-Profilschienen, stufenlos tiefenvariabel
- 1 Schwenkteil: Austrittsfilter seitlich links und rechts
- 1 Erdungsschiene mit sternpunktformiger Erdung
- 4 4 Wandbefestigungshalter 10 mm
- 1 Mini-Komfortgriff
- 1 Sicherheitsschließung 3524 E

Grundmaterial: Stahlblech

Produktmerkmale

Ausführung:	vormontiert
Abmessungen:	Breite: 600 mm Höhe: 478 mm Höheneinheiten: 9 HE Tiefe: 573 mm
Tiefe Schwenkteil:	416 mm
Einbautiefe:	520 mm
Lichte Abmessungen:	Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 415 mm
Wandteil:	Tiefe: 135 mm
Belastbarkeit:	Schwenkteil, statisch (max.): 450 N
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	35 kg
EAN:	4028177324237
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27142408
eCl@ss 7.0/7.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180204

Approbationen

Approbationen: UL + C-UL

Ausschreibungstext

Wandverteiler vormontiert, 9 HE
Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer
waagrecht montierten C-Profilsschiene zur
Kabelabfangung, austauschbare Flanschplatten, oben
geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur
Kabeleinführung, mit montierter
Potentialausgleichsschiene, Schwenkteil mit zwei Stück
stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm
19.-Profilsschienen, auf C-Schienen montiert, mit
umlaufender 25 mm Profillochung in Front und
Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein
Austrittsfilter zur passiven Gehäusebelüftung montiert,
vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven
Lüftererweiterungssatz, Design-Sichttür mit
Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit
Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar
gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Gehäuse
komplett sternpunktartig geerdet, 4 St.
Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt,
Schutzart IP 54 nach EN 60 529 IP 54 in Verbindung mit
geschlossener Flanschplatte, oben und unten.
Belastbarkeit Schwenkteil: 45kg
Material:
Gehäuse: Stahlblech 1,5mm
Sichtscheibe: ESG 3mm
Oberflächenausführung:
Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015
Abmessungen (B x H x T):
600 x 478 x 573 mm (9 HE)

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP