PCI Express auf 2 PCI & 2 PCIe Erweiterungsgehäuse

Produkt-ID: PEX2PCIE4L

Das PCI/PCI Express-Erweiterungsgehäuse PEX2PCIE4L ist eine schnelle und einfache E/A-Erweiterungslösung für fast jedes PCI Express (PCIe)-fähige System. Das Hinzufügen von PCI/PCIe-Karten zu einem Server oder einer Workstation oder die Bereitstellung einer Plattform zum Wechseln von Karten zwischen Mobil- und Desktop-Konfiguration ist eine kostengünstige und zeitsparende Lösung für die Optimierung der E/A-Kapazitäten Ihres Systems.

Das externe Erweiterungsgehäuse fügt einem Hostcomputer über einen einzigen PCI Express-Anschluss zwei PCI-Steckplätze (32-bit/33 MHz) in voller Länge (38 cm) ebenso wie zwei PCIe x1 (Single Lane)-Steckplätze hinzu. Die x1 PCIe-Hostcontrollerkarte bietet eine Gesamtbandbreite bis zu 250 Mbit/s, sodass der Computer so funktionieren kann, als ob die Karten im Erweiterungsgehäuse direkt mit dem Mainboard verbunden wären.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Hervorragend geeignet für Systemtester und Techniker, die regelmäßig PCI- oder PCIe-E/A-Karten austauschen müssen

• Erweitern Sie die PCI- und PCI Express-E/A-Kapazitäten eines Systems

• Fügen Sie einem Kleingehäuse-System Karten in Standardgröße oder Standardhöhe hinzu

• PCI-Unterstützung für Systeme, die nur PCIe-Steckplätze haben

Merkmale

• Erweiterungsschacht, der 2 PCI-Ports (32-bit/33 MHz) und 2 PCIe-Single Lane-Ports (250 Mbit/s) bereitstellt

• Selbstversorgendes PCI/PCIe-Erweiterungssystem mit Ein-/Aus-Schalter.

• Robuste Stahlkonstruktion entspricht den Anforderungen von industriellen Umgebungen und Serverumgebungen

• Unterstützt 5 V und 3,3 V und 5 V-Zusatz-PCI-Karten

• Entspricht den PCI 2.3- und PCIe 1.1-Spezifikationen

• Unterstützt Fehlerberichte im Voraus, einschließlich ECRC

• Unterstützung für Zusatzkarten mit erweiterter Länge (38 cm)

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	Schnittstelle	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Bustyp	PCI Express
	Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
	Portart	Integriert auf Karte
	Chipset-ID	Texas Instruments - XIO200A Texas Instruments -XIO3130
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	250 Mbit/s
	MTBF	135.012 Stunden
Steckverbinder		
	Steckverbindertyp(en)	PCI Express x1
	Externe Ports	PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit)-Steckplatz

		PCI Express x1-Steckplatz
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Dieses Produkt hat ein Kompatibilitätsproblem mit Silicon Image SATA-Controller auf AMD-Plattform. Das Gehäuse bietet bis zu 5 V bei 3 A, 3,3 V nei 4,5 A oder insgesamt 15 Watt
Strom		
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	3A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	36
Umwelt		
	Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 75°C (-40° to 167°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktlänge	15.0 in [38.2 cm]
	Produktbreite	5.4 in [13.7 cm]

	Produkthöhe	5.6 in [14.3 cm]
	Produktgewicht	4.4 lb [2.0 kg]
Verpackungsinformationen		
	Package Length	17.2 in [43.6 cm]
	Package Width	8.2 in [20.8 cm]
	Package Height	10.0 in [25.4 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.6 lb [2.1 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	PCI-Erweiterungsbox
		PCI Express-Karte
		91 cm DVI-D-Kabel
		Low Profile-Slotblech
		Schraubensatz
		Netzkabel (NA/GB/EU)
		Netzadapter
		Software-CD
		Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.