

Switch de red **AXIS T8524 PoE+**

Switch de 24 puertos para una gestión de red eficaz

El Switch de red AXIS T8524 PoE+ es un switch Gigabit gestionable de 24 puertos, fácil de instalar y que constituye un complemento perfecto para los grabadores de Axis, ya que simplifica aún más la configuración e instalación de los sistemas de vigilancia. El AXIS T8524 incluye un servidor DHCP integrado para la asignación automática de direcciones IP y la detección de dispositivos de Axis conectados. La interfaz de administrador intuitiva ofrece una topología gráfica para obtener, de forma sencilla, una visión general de todos los dispositivos del sistema con información acerca de los dispositivos conectados y su estado. La salida de alimentación de alta potencia High PoE permite conectar hasta 24 cámaras PoE.

- > **30 W PoE por puerto, 370 W en total**
- > **Switch Gigabit**
- > **2 puertos de combinación SFP/RJ45**
- > **Topología gráfica intuitiva para una visión completa del sistema**



Switch de red AXIS T8524 PoE+

Red		Conectores	
Función de red	Servidor DHCP incluido VLAN	Puertos PoE	RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (24)
Seguridad	Protección con contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, ACL, VLAN privadas, snooping de DHCP	Uplink	Puerto de combinación RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2)
Protocolos compatibles	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU	Alimentación	Puerto del conector de alimentación
Rendimiento	38,7 Mpps	Protector contra sobretensiones	6 kV en todos los puertos de red y líneas CA
Capacidad de conmutación	52 Gbps	Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 90 % (sin condensación)
Tabla MAC	8 K	Condiciones de almacenamiento	De -10 °C a 70 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Imágenes Jumbo	9216 bytes	Homologaciones	EMC EN 55032 Clase A EN 55024 FCC Parte 15 Subparte B Clase A VCCI Clase A RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A ICES-003 Clase A
General		Seguridad	IEC/EN/UL 60950-1 EAC CE, ITE, JATE, SASO, BSMI
Carcasa	Metálica Color: negro	Software de gestión	AXIS Camera Management
Entorno	Interior	Accesorios incluidos	Guía de instalación Cable de alimentación Patas de goma (4) Kit de montaje en bastidor de 19"
Dimensiones	442 (An.) x 211 (Pr.) x 44 (Al.) mm	Garantía	Garantía Axis de 3 años; consulte www.axis.com/warranty
Peso	3,2 kg		
Requisitos de alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz		
Clase de PoE	Alimentación a través de Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4		
Salida de PoE	Puertos 1 a 24: hasta 30 W Potencia disponible: 370 W		

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility