

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS mobiler Akku für Microsoft Surface Hub 2

CSH2

Übersicht

Ausführung Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	100 V 120 V 230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C13
Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Geliefertes Zubehör	DC-Kabel Detachable IEC C13 to IEC C14 power cord Schraubensatz Benutzerhandbuch USB-Kabel

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl der gefüllten Batterieschächte	1
Anzahl der freien Batterieschächte	0

Abmessungen

Höhe	429,26 mm
Breite	279,40 mm
Tiefe	88,90 mm
Produktgewicht	9,98 kg
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
USB-kompatibel	Yes

Eingang

Netzwerkfrequenz	40 - 70 Hz
-------------------------	------------

Konformität

Produktzertifizierungen	Batterieladegerät California (CEC) CE cTUVus
--------------------------------	--

Normen	FCC Teil 15 Klasse A
--------	----------------------

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...85 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	429,26 mm
VPE 1 Breite	88,90 mm
VPE 1 Länge	279,40 mm
VPE 1 Gewicht	13 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
------	---

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	3 Jahre Reparatur oder Austausch
----------	----------------------------------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)