

## Box esterno USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) ad 1 alloggiamento da 2,5"/3,5" con eSATA e UAS - SSD/HDD

Product ID: SDOCKU313E



Connessione e accesso a qualsiasi disco rigido o unità SSD SATA da 2,5" o 3,5" utilizzando questa docking station a unità singola, tramite connessione USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps) o eSATA.

### Supporta USB 3.1 Gen 2 ed eSATA per la massima flessibilità d'uso

La docking station, ideale per i professionisti IT, consente di accedere rapidamente a un'unità a stato solido o a un disco rigido SATA, per consentire l'imaging, il recupero dei dati e i backup dell'unità o del disco rigido.

È possibile connettersi tramite USB 3.1 Gen 2 o eSATA, e sfruttare le alte prestazioni delle più recenti unità SSD e HDD.

## **Design con caricamento dall'alto per un facile accesso all'unità**

L'inserimento in verticale dell'unità rende più facile inserire e cambiare unità nella dock dal computer desktop o dal computer laptop. Basta inserire l'unità SSD o HDD nello slot per unità sulla parte superiore della docking station, senza che siano necessari utensili o vassoi. Il pulsante di espulsione HDD consente di rimuovere l'unità in modo facile e veloce.

## **Comoda e compatibile**

La docking station ad alloggiamento singolo viene fornita con un cavo da USB Type-A a Type-C, per la connessione ai più recenti dispositivi con tecnologia USB-C. È anche dotata di un cavo da USB Type-A a Type-B, che consente la retrocompatibilità con i dispositivi USB 3.0, 2.0 e 1.x esistenti. Con la dock viene fornito anche un cavo eSATA.

La docking station è anche compatibile con UASP per ottenere prestazioni migliori.

Il prodotto SDOCKU313E è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Accesso rapido alle unità, ideale per i responsabili della realizzazione di sistemi e i professionisti IT
- Backup rapido dei dati su un'unità di archiviazione
- Consente di trasferire facilmente i dati del backup in una posizione off-site per una maggiore sicurezza

### Caratteristiche

- Connessione e accesso alle unità SSD/HDD SATA da 2,5" o 3,5" tramite USB 3.1 Gen 2 o eSATA
- Accesso alle unità alla massima velocità con il supporto di SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)
- Design con carica dall'alto e pulsante di espulsione integrato per un facile accesso alle unità
- Il design non richiede l'uso di attrezzi né vassoi
- Supporta unità ad alta capacità fino a 6TB
- Cavo da USB Type-B ad A incluso per la retrocompatibilità con USB 3.0, 2.0 e 1.x
- Cavo da USB Type-B a C incluso per la compatibilità con i dispositivi con tecnologia USB-C
- Supporto UASP per prestazioni ottimali

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
	ID chipset	ASMedia - ASM1351
	Installazione unità	Rimovibile
	Interfaccia	USB 3.1 Gen 2 eSATA
	Numero di unità	1
	Tipo bus	USB 3.1 Gen 2 & eSATA
	Tipo unità	SATA
	Ventola/e	No
<b>Prestazioni</b>	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB a 7200 RPM
	Funzionalità hot swap	Sì
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	TRIM Support	Sì
<b>Connettore/i</b>	Connettori host	1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina 1 - eSATA (7 pin, dati) Femmina
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - Alimentazione e attività
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	24
	Corrente di uscita	2.0 A
	Corrente ingresso	0.6 A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Umidità	20% ~ 80% RH

<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	63.4 mm [2.5 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	93 mm [3.7 in]
	Lunghezza prodotto	145 mm [5.7 in]
	Peso prodotto	410 g [14.5 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	862 g [30.4 oz]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Docking station USB 3.1 e eSATA per unità HDD/SSD
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Cavo da USB-A a USB-B da 1 m
		1 - Cavo da USB-C a USB-B da 1 m
		1 - Cavo eSATA da 1 m
		1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.