

Fiche technique du produit

Spécifications



Easy rack PDU, Basic, 0U, 16A, 230V, 20 C13, 4 C19

SEP6117G

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Couleur	Noir
Type de produit ou équipement	PDU
Type du PDU	Basique
Nombre de câbles	1
Équipement fournis	Manuel d'installation

Complémentaires

Hauteur	56 mm
Largeur	56 mm
Tension de sortie principale	230 V
Profondeur	900 mm
Poids du produit	1,9 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Monté en rack
Rack units	0U
Position de montage	Verticale
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Outlet type and quantity	24 CEI 60320 C13

Environnement

Certifications du produit	CE
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,600 cm
Largeur de l'emballage 1	17,000 cm
Longueur de l'emballage 1	106,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,744 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	716 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	27 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	15 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	669 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	5 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	52
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Image of product / Alternate images

Alternative



