



Präsentations-Switch und Scaler inklusive Installationskit für Tische

No.: 38282

Beschreibung

- Kann zwischen HDMI-, DisplayPort- oder VGA-Quellgeräten umschalten
- Ermöglicht eine einfache Kontrolle der Signale und kann zusätzlich in Tische eingelassen werden
- Unterstützt 3 voreingestellte Scaling-Optionen bis zu 4K@60Hz 4:2:0
- Analoge Stereo-Audiosignale (Embed und de-embed)
- 2 Jahre Garantie

Der Lindy Präsentations-Switch und -Scaler ist eine vielseitige und professionelle Lösung, um Signale von bis zu 4 AV-Quellen auf ein Zielgerät zu übertragen und um zwischen diesen Signalen umzuschalten. Durch zahlreiche Kontrollfunktionen und separate Installationskits für Tische ist dieses Gerät ideal für Meetingräume, Präsentationsumgebungen oder Schulungseinrichtungen geeignet. Durch die beiden HDMI-, den VGA- und den DisplayPort-Anschluss kann der Switch in Verbindung mit verschiedensten Quellgeräten, wie beispielsweise PCs, Mediaplayer oder Laptops, genutzt und mit einzelnen Displays oder Projektoren verbunden werden. Durch den Support von Auflösungen bis zu 4K@60Hz 4:2:0 können Inhalte kristallklar und detailliert übertragen werden.

Die integrierte "up and down" Scaling-Funktion ermöglicht immer eine qualitative und optimale Übertragung der Signale - dies kann ganz einfach über die sich am Gerät befindenden Schalter gesteuert werden. Stereo-Audiosignale von VGA-Quellen können separat in HDMI eingebettet werden oder an Stereo-Lautsprecher extrahiert werden - dies dient dazu 2-Kanal-Audiosignale zu übertragen, wenn Audio-Pass-Through nicht verfügbar ist oder ein spezielles Lautsprechersystem erforderlich ist.

Desweiteren sind Installationskits für HDMI, DisplayPort und VGA eine gute Lösung, um dem Nutzer eine noch komfortablere und einfachere Kontrolle zu bieten. Die Kits verfügen über zwei Tasten. Eine dient zum Umschalten des Quellgeräts und eine dazu, das Signal komplett zu verbergen - sprich, es wird ein schwarzes Bild am Zielgerät angezeigt. Kombiniert mit IR, RS232 und den Kontrollschaltern, die sich am Gerät selbst befinden, bietet dieses Produkt größtmögliche Flexibilität.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI
- Schnittstellen-Standard: HDMI 1.4
- Unterstützte Bandbreite: 10.2Gbit/s

- Maximale Auflösung:
 - HDMI: 3840x2160@60Hz 4:2:0 8Bit
 - VGA: 1920x1200@60Hz
- HDCP-Unterstützung: 2.2
- Audio:
 - HDMI Audio Pass-through
 - Analoges Stereo
- Separate Audio Ports: Analoges Audio (3-Pin)
- IR-Unterstützung: 38kHz
- CEC-Unterstützung: Pass-through
- Serielle Schnittstelle: RS232 (3-Pin)
- Spezielle Eigenschaften:
 - EDID Management
 - Auto-Umschaltfunktion

Anschlüsse

- Eingänge: 2 x HDMI Typ A (Buchse), DisplayPort (Buchse), VGA (Buchse), 3.5mm (Buchse)
- Ausgänge: HDMI Typ A (Buchse)
- Steuerung: 3.5mm (Buchse), RS232 (3-Pin), Installationskit für Tische (2 x HDMI Typ A, 1 x DisplayPort, 1 x VGA)
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 230x23.6x100mm (9.06x0.93x3.94in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 1.22kg (2.69lb)
- Betriebstemperatur: -10°C - 40°C (14°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -15°C - 55°C (5°F - 131°F)
- Feuchtigkeit: 10-90% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 12V 2A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 418x82x253mm (16.46x3.23x9.96in)
- Gesamtgewicht: 1.587kg (3.5lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- Präsentations-Switch und -Scaler
- Multi-Country-Netzteil (UK, EU, US & AUS Adapters)
- 2 x Montagesatz inklusive 4 x Schrauben
- 4 x Gummifüße
- 10 x 3-Pin Klemmblock
- 2 x HDMI-Installationskit für Tische
- 1 x DisplayPort-Installationskit für Tische
- 1 x VGA-Installationskit für Tische
- 4 x Montagesatz für Installationkits
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 38282
- EAN: 4002888382823