Datenblatt
FUJITSU Zubehör Kabel und Adapter Konnektivität

Für maximale Arbeitseffizienz benötigen Sie Konnektivitätslösungen, die nahtlos mit Ihren IT-Systemen arbeiten. Fujitsu bietet verschiedene Produkte wie Adapter und Kabel, um die Lücke zwischen Geräten zu schließen und so flexible Verbindungsoptionen zu ermöglichen.
Diese Konnektivitätsprodukte spiegeln die globale Designsprache von Fujitsu wider und garantieren maximale Kompatibilität zu allen Fujitsu Systemen. Das ermöglicht „One-Stop-Shopping“ und spart so Zeit und Geld.

Höchste Qualität und Zuverlässigkeit
- Robuste Designs
- Lange Lebenszyklen
- Verschleiß der Leitungen im Gehäuse wird verhindert

Vielseitigkeit
- Kompatibilität zu einem breiten Gerätespektrum
- Bietet maximale Flexibilität für Ihre Geräte

DisplayPort-zu-DisplayPort-1.4-Kabel

Das DisplayPort-zu-DisplayPort-1.4-Kabel von Fujitsu verbindet Ihr System mit Ihrem Display und bietet einen Grafikanschluss mit extrem hoher Auflösung.

Technische Details

Erforderliche Schnittstelle	DisplayPort
DisplayPort	1,4
Farbe	Schwarz
Kabellänge	2.0 m
Bestellnummer/EAN	S26391-F6055-L219 / EAN: 4059595674024

DisplayPort 1.4 mit 3 m langem Kabel

Mit dem als Zubehör erhältlichen Fujitsu DisplayPort to DisplayPort 1.4 Cable 3 m verbinden Sie Ihr System mit Ihrem Display und profitieren so von einem extrem hoch auflösenden Grafikanschluss. Das Kabel überbrückt Distanzen von bis zu drei Metern.

Technische Details

Unterstützte Auflösung	8K / UHD
Erforderliche Schnittstelle	DisplayPort
DisplayPort	1,4
Farbe	Schwarz
Kabellänge	3.0 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0–80 °C
Bestellnummer/EAN	S26391-F6055-L217 / EAN: 4063872948227

DisplayPort zu DVI-Kabel

Das Fujitsu DisplayPort to DVI Cable bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, jedes Gerät mit einer DisplayPort-Schnittstelle an jedes DVI-Display oder jeden DVI-Projektor anzuschließen.

Technische Details

Auflösung	max. 1920 x 1200 Pixel
Hinweise	DVI-D, Single-Link
Stromversorgung	Bus-Powered
Erforderliche Schnittstelle	DisplayPort
DisplayPort	1
DVI	DVI-D
Farbe	Marmorgrau
Kabellänge	0.4 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0 - 40 °C
Bestellnummer/EAN	S26391-F6055-L270 / EAN: 4053026457590

DisplayPort-VGA-Adapter

Der Fujitsu DisplayPort to VGA Adapter bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, jedes Gerät mit einer DisplayPort-Schnittstelle an jedes VGA-Display oder jeden VGA-Projektor anzuschließen. Da immer weniger Systeme VGA-Schnittstellen bieten, ermöglicht es dieser Adapter, auch etwas ältere, analoge Geräte weiter zu verwenden.

Technische Details

Auflösung	1,920 x1,200 bei 60 Hz
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows® XP, Windows 7, Windows Vista®, MacOS™ 10.8 or later
Hinweise	DisplayPort 1.2a VGA-Buchse
Datenraten	Unterstützt 2 Hauptverbindungszweige mit einer Geschwindigkeit von 1,62 Gb/s oder 2,7 Gb/s
Stromverbrauch	max. 230 mA bei 1920x1200, WUXGA (60 Hz)
Netzteileingang	Über den Bus versorgt, 3,3 V über DisplayPort
Erforderliche Schnittstelle	DisplayPort
Farbe	Schwarz
Kabellänge	188 mm
Maße (B x T x H)	53 x 27 x 14 mm
Gewicht	40 g
Umgebungstemperatur bei Betrieb	10 - 40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20 - 70 °C
Lieferumfang	DisplayPort-VGA-Adapter, Kurzanleitung
Bestellnummer/EAN	S26391-F6055-L280 / EAN: 4053026595827

DP1.2-zu-HDMI2.0-Adapter

Der als Zubehör erhältliche Fujitsu DP1.2 to HDMI2.0 Adapter ermöglicht den schnellen und bequemen Anschluss jedes HDMI-Monitors an jedes System mit DisplayPort-Schnittstelle und unterstützt Audio und Video mit einer Auflösung bis zu 4k.

Technische Details

Auflösung	Max. Auflösung 4.096 x 2.160 Pixel @ 60Hz
Unterstützte Auflösung	Pixelfrequenz:
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista®, Windows® XP Home
Hinweise	unterstützt HDCP 2.2 Repeater aktive HDMI-Unterstützung
Stromversorgung	Stromversorgung über Bus
Stromverbrauch	3,3V@0,5Amax
Netzteileingang	3,3 V
Erforderliche Schnittstelle	DisplayPort
LED	nein
DisplayPort	1
HDMI	1
Übertragungsrate	Konform mit DisplayPort Spez. V1.2a bei 1,62/2,7 und 5,4Gbps
Farbe	Schwarz
Kabellänge	150 mm (total)
Maße (B x T x H)	42 mm (akitives Gehäuseteil) x 22 x 10
Gewicht	30 g
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0 - 70 °C
Lieferumfang	DP1.2-zu-HDMI2.0-Adapter (Länge: 150 mm), Kurzanleitung
Bestellnummer/EAN	S26391-F6055-L212 / EAN: 4057185584661

Mini-DP-zu-DP1.4-Kabel

Mit dem Fujitsu Mini-DP to DP1.4 Cable verbinden Sie Ihr System mit Ihrem Display und profitieren so von einem extrem hoch auflösenden Grafikanschluss.

Technische Details

Unterstützte Auflösung	7680 x 4320 Pixel (8K) bei 60 Hz
Unterstützte Betriebssysteme	all current OS
Hinweise	Von VESA zertifiziertes DisplayPort 1.4
Erforderliche Schnittstelle	Mini DisplayPort
DisplayPort	1
Kompatibilität	CTS, VESA
Übertragungsrate	maximal 25,92 Gbit/s
Farbe	Schwarz
Kabellänge	2.2 m
Bestellcodehinweise	S26391-F6055-L221 (20 St. pro Box als 1 St. zu bestellen)

HDMI-auf-DVI-D-Kabel

Mit dem Fujitsu HDMI-auf-DVI-D-Kabel verbinden Sie Ihr Display mit Ihrem System oder Port-Replikator.

Technische Details

Hinweise	HDMI-Spezifikation Version: 1.3
Farbe	Schwarz
Kabellänge	1.8 m
Bestellnummer/EAN	S26391-F6055-L250 / EAN: 4051554627430

Für maximale Arbeitseffizienz benötigen Sie Konnektivitätslösungen, die nahtlos mit Ihren IT-Systemen arbeiten. Fujitsu bietet verschiedene Produkte wie Adapter und Kabel, um die Lücke zwischen Geräten zu schließen und so flexible Verbindungsoptionen zu ermöglichen.
Diese Konnektivitätsprodukte spiegeln die globale Designsprache von Fujitsu wider und garantieren maximale Kompatibilität zu allen Fujitsu Systemen. Das ermöglicht „One-Stop-Shopping" und spart so Zeit und Geld.

Technische Details

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 11, Mac OS X
Farbe	Schwarz
Kabellänge	1.00 m
Bestellnummer/EAN	S26391-F6055-L218 / EAN: 4059595674031

Micro-HDMI-zu-HDMI-Kabel

Mit dem Fujitsu Micro-HDMI-zu-HDMI-Kabel können Sie Inhalte von Ihrem kompatiblen STYLISTIC Tablet anschauen, wenn der Projektor oder das externe Display über einen HDMI-Anschluss verfügen. Dieser Adapter ist ideal für Vertriebsmitarbeiter und all jene, die häufig in den unterschiedlichsten Umgebungen Präsentationen vorführen.

Technische Details

Erforderliche Schnittstelle	Micro HDMI
HDMI	1
VGA	1
VGA-Adapter	Nein
Farbe	Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95 % (relative Luftfeuchtigkeit)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5 - 75 °C
Bestellnummer/EAN	S26391-F6055-L231 / EAN: 4054681920535

VGA-Konvertierungskabel (HDMI zu VGA)

Das Fujitsu VGA-Konvertierungskabel erlaubt es Ihnen, Inhalte von Ihrem HDMI-fähigen Gerät anzusehen, auch wenn der zur Verfügung stehende Projektor oder das externe Display nur über einen VGA-Anschluss verfügt. Dieser Adapter ist ideal für Vertriebsmitarbeiter und all jene, die häufig in den unterschiedlichsten Umgebungen Präsentationen vorführen.

Technische Details

Stromverbrauch	5,0 V 0,5 A max.
Erforderliche Schnittstelle	HDMI
VGA	1
VGA-Adapter	Ja
Farbe	Schwarz
Kabellänge	180mm (overall)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95 % (relative Luftfeuchtigkeit)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5 - 75 °C
Bestellnummer/EAN	S26391-F938-L900 / EAN: 4051554481797

VGA-auf-VGA-Kabel

Mit einer Länge von 1,8 m ist das VGA-zu-VGA-Kabel in einigen Büroumgebungen sehr hilfreich.

Technische Details

Farbe	Schwarz
Kabellänge	1.8 m
Bestellnummer/EAN	S26391-F6055-L261 / EAN: 4054681930725

LAN-Konvertierungskabel (USB zu LAN) für STYLISTIC Q und STYLISTIC V

Das Fujitsu USB to LAN Conversion Cable erlaubt es Ihnen, Ihr kompatibles STYLISTIC Tablet mit einem drahtgebundenen Netzwerkanschluss zu verbinden.
GBit-LAN über USB-Konvertierungskabel ist aufgrund der USB-2.0-Spezifikation auf 480 Mbit/s begrenzt. (Bild ähnelt dem Produkt)

Technische Details

Erforderliche Schnittstelle	Micro USB
VGA	1
VGA-Adapter	Ja
Farbe	Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95 % (relative Luftfeuchtigkeit)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5 - 75 °C
Bestellnummer/EAN	S26391-F1418-L840 / EAN:

USB-zu-VGA-Adapterkabel

Das Fujitsu USB to VGA Conversion Cable erlaubt es Ihnen, Inhalte von Ihrem kompatiblen STYLISTIC Tablet anzusehen, wenn der zur Verfügung stehende Projektor oder das externe Display über einen VGA-Anschluss verfügt. Dieser Adapter ist ideal für Vertriebsmitarbeiter und all jene, die häufig in den unterschiedlichsten Umgebungen Präsentationen vorführen. (Bild ähnelt dem Produkt)

Technische Details

Erforderliche Schnittstelle	USB
VGA	1
VGA-Adapter	Ja
Farbe	Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95 % (relative Luftfeuchtigkeit)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5 - 75 °C
Bestellnummer/EAN	S26391-F1418-L810 / EAN:

USB-A zu USB-C Adapter

Der Fujitsu USB-A to USB-C Adapter ermöglicht eine schnelle und einfache Konvertierung von USB A zu USB C. Damit lässt sich Zubehör mit einer USB-C-Schnittstelle an Ihr System anschließen. Erweitern Sie mit diesem Adapter die Anschlussmöglichkeiten Ihrer Geräte mit USB-Anschluss. Der Adapter verfügt über einen Kabelbinder, um das Anschlusskabel zu fixieren. Einfaches Plug & Play

Technische Details

Datenraten	unterstützt USB 3.1 Gen2
Stromversorgung	Stromversorgung über USB-Anschluss
Farbe	Schwarz
Maße (B x T x H)	44 x 15 x 9 mm
Bestellnummer/EAN	S26391-F6058-L102 / EAN: 4059595521908

USB-C Kabel 5A Gen2

Mit dem Fujitsu USB-C Cable 5A Gen2 können Sie Zubehör mit USB-C-Anschluss mit Ihrem System verbinden.

Technische Details

Hinweise	Unterstützt USB Powerdelivery bis zu 100W (USB PD 2.0)
Datenraten	USB 3.1 Gen2 (10Gbit/S)
Stromversorgung	Bus-Powered
Erforderliche Schnittstelle	USB-C
LED	nein
USB 3.1 Gen2 gesamt	ja
Farbe	Schwarz
Kabellänge	100 cm
Gewicht	47 g
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0 - 35 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20 - 60 °C
Bestellnummer/EAN	S26391-F6058-L101 / EAN: 4057185853798

USB-C Lock Cable (20 Stk.)

Das Fujitsu USB-C Lock Cable, ein Kabelschloss mit 2-Schrauben-Arretierung, gewährleistet eine sichere Verbindung mit spezifischen Geräten wie Fujitsu Displays oder FUTRO Thin Clients.

Technische Details

Hinweise	2-Schrauben-Arretierung für eine sichere Verbindung USB C mit E-Marker, vollwertiges Kabel 20 V / 5 A = 100 W Multipack mit 20 Stück
Datenraten	USB 3.1 Gen 2, (heutiges 3.2 Gen2x1), 10 GBit/s
Erforderliche Schnittstelle	USB C
Farbe	Schwarz
Kabellänge	1000 mm
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0 – 60 °C (Betrieb)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 – 85 % (Betrieb)
Bestellnummer/EAN	S26391-F6058-L420 / EAN: 4065221864257

Für maximale Arbeitseffizienz benötigen Sie Konnektivitätslösungen, die nahtlos mit Ihren IT-Systemen arbeiten. Fujitsu bietet verschiedene Produkte wie Adapter und Kabel, um die Lücke zwischen Geräten zu schließen und so flexible Verbindungsoptionen zu ermöglichen.
Diese Konnektivitätsprodukte spiegeln die globale Designsprache von Fujitsu wider und garantieren maximale Kompatibilität zu allen Fujitsu Systemen. Das ermöglicht „One-Stop-Shopping“ und spart so Zeit und Geld.

Technische Details

Unterstützte Betriebssysteme	Windows®, Mac OS X, Linux
HDMI	1
Farbe	Schwarz
Kabellänge	total: 186 mm
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0 - 40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	0 - 40 °C
Bestellnummer/EAN	S26391-F6058-L130 / EAN: 4059595720516

USB Type-C to DisplayPort Adapter

Der Fujitsu USB Type-C to DP Adapter bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, ein DisplayPort-Display über einen USB-C-Anschluss per Plug-and-Play-Funktion mit Ihrem mobilen System oder Desktop-PC zu verbinden

Technische Spezifikationen

Unterstützte Auflösung	4K @ 60 Hz
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10
Stromversorgung	Bus-Powered
USB	USB Typ-C
DisplayPort	1
Unterstütztes Protokoll	VESA DisplayPort Alt-Mode
Farbe	Schwarz
Kabellänge	150 mm (total length)
Gewicht	18 g
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0 - 40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20 - 70 °C
Bestellnummer/EAN	S26391-F6058-L201 / EAN: 4057185854528

USB Typ-C-GBit-Lan-Adapter

Der Fujitsu USB Type-C to Gb-LAN Adapter bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihr mobiles System oder Ihren Desktop-PC über einen USB-C-Anschluss per Plug-and-Play-Funktion mit einem GBit-LAN zu verbinden

Technische Details

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
Hinweise	Unterstützt Wake-On-LAN
Stromversorgung	Bus-Powered
Stromverbrauch	max. 1,2 W
LED	I/O LEDs
USB	USB Typ-C
Übertragungsrate	1000 MBit/s
LAN / Ethernet (RJ-45)	1
Netzwerkeigenschaften	Vollduplex-Funktion
Netzwerkprotokolle	IEEE 802.3 und IEEE 802.3u
Farbe	Schwarz
Kabellänge	175 mm (total length)
Gewicht	20 g
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0 - 40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20 - 70 °C
Bestellnummer/EAN	S26391-F6058-L301 / EAN: 4059595428313
Bestellcodehinweise	S26391-F6058-L321 (20 St. pro Box als 1 St. zu bestellen)

USB Typ-C auf USB Typ-A-Adapter

Mit dem Fujitsu USB Type-C to USB Type-A Adapter können Sie Zubehör mit USB-A-Anschluss mit Ihrem System verbinden.

Technische Details

Unterstützte Betriebssysteme	all current OS
Stromverbrauch	0 W
Erforderliche Schnittstelle	USB Typ-C
LED	nein
Farbe	Schwarz
Kabellänge	150 mm
Gewicht	14 gr
Bestellnummer/EAN	S26391-F6058-L100 / EAN: 4057185853781

USB-Typ-C-VGA-Adapter

Der Fujitsu USB Type-C to VGA Adapter bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, ein VGA-Display über einen USB-C-Anschluss per Plug-and-Play-Funktion mit Ihrem mobilen System oder Desktop-PC zu verbinden

Technische Details

Hinweise	Basierend auf dem DisplayPort Alternate-Modus (Alt-Mode)
Stromversorgung	Bus-Powered
Stromverbrauch	max. 1 W
USB	USB Typ-C
VGA	1 (Buchse)
Abtastrate	230 MSPS
Farbe	Schwarz
Kabellänge	150mm (total length)
Gewicht	23 g
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5 - 35 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20 - 60 °C
Bestellnummer/EAN	S26391-F6058-L203 / EAN: 4057185854504

Zertifiziertes USB-3.0-Kabel (2 m)

Das zertifizierte USB-3.0-Kabel (2 m) von Fujitsu bietet eine hochwertige, extrem schnelle Verbindung zwischen der USB-Typ-A-Schnittstelle Ihres Systems und Peripheriegeräten, die über einen USB-Typ-B-Anschluss verfügen, z. B. Fujitsu USB-Port-Replikatoren. Mit diesem 2 m langen, zertifizierten USB-3.0-Kabel können Sie problemlos Verbindungen über größere Entfernungen herstellen.

Technische Details

Farbe	Schwarz
Kabellänge	2 m
Gewicht	98 g
Bestellnummer/EAN	S26391-F6055-L320 / EAN: 4053026872782
Bestellcodehinweise	S26391-F6055-L321 (20 St. Packung als 1 Stück zu bestellen)

USB to Serial Adapter 2

Der Fujitsu USB to Serial Adapter 2 erlaubt es Ihnen, jedes Gerät, das einen seriellen RS-232-Port besitzt, einfach über den USB-Anschluss Ihres Computers zu verbinden. Obwohl es einst ein Standardmerkmal jedes PCs war, verfügen heutige Modelle kaum noch über integrierte RS-232-Ports. Dieser Adapter ist eine bequeme und kostengünstige Lösung bei Kompatibilitätsproblemen zwischen modernen und älteren Geräten.

Technische Details

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows® XP, Windows Embedded Standard 7, eLux™ RL Lite – Embedded Linux, eLux® RP – Embedded Linux, eLux™ RT – Embedded Linux
Hinweise	RS-232 (DB9-Stecker mit Schraubenmutter), USB A
Stromversorgung	Stromversorgung über USB-Anschluss
Stromverbrauch	Energieverbrauch im Standby <100 mA / 5 V DC Energieverbrauch im Betrieb <150 m A / 5 V DC
Netzteileingang	+ 5 V DC (+/- 5 %)
Erforderliche Schnittstelle	USB 1.1 oder höher
USB 2.0 gesamt	1
Übertragungsrate	bis zu 115,2 kbit/s
Unterstütztes Protokoll	Controller: FTDI FT232RL
Farbe	Schwarz
Kabellänge	440 mm
Maße (B x T x H)	120 x 35 x 90 mm
Maße – Hinweise	440 mm Gesamtlänge: 350 mm Kabel + 2 x 45-mm-Stecker
Gewicht	80 g
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95 % (relative Luftfeuchtigkeit)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20 - 70 °C
Lieferumfang	1 x USB to Serial Adapter 2
Bestellnummer/EAN	S26391-F6055-L571 / EAN: 4063872814652

USB-zu-Seriell-Adapterkabel

Das Fujitsu USB to Serial Adapterkabel erlaubt es Ihnen, jedes Gerät, das einen seriellen RS-232-Port besitzt, einfach über den USB-Anschluss Ihres Computers zu verbinden. Obwohl es einst ein Standardmerkmal jedes PCs war, verfügen heutige Modelle kaum noch über integrierte RS-232-Ports. Dieser Adapter ist eine bequeme und kostengünstige Lösung bei Kompatibilitätsproblemen zwischen modernen und älteren Geräten.

Technische Details

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows® XP, Windows Embedded Standard 7, eLux™ RL Lite – Embedded Linux, eLux® RP – Embedded Linux, eLux™ RT – Embedded Linux
Hinweise	RS-232 (Stecker)
Stromversorgung	Bus-Powered
Erforderliche Schnittstelle	USB 1.1 oder höher
USB 2.0 gesamt	1
Übertragungsrate	75 Bit/s bis128 Kbit/s
Farbe	Schwarz
Kabellänge	850 mm
Gewicht	48 g
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95 % (relative Luftfeuchtigkeit)
Lieferumfang	USB-zu-Seriell-Adapterkabel, Treiber-CD, Sicherheitshinweise, Kurzanleitung inkl. WEEE-Informationen, Service-Desk- & Garantieinformationen
Bestellnummer/EAN	S26391-F6055-L570 / EAN: 4053026440103

USB to UHD DP-Adapter

Mit dem Fujitsu USB to UHD DP Adapter können Sie einen zusätzlichen Monitor oder Projektor an Ihren Computer mit USB-3.0-Port anschließen. Mit diesem Adapter können Sie UHD-4k-Displays (Ultra-High-Definition) mit bis zu 3.840 x 2.160 Pixeln nutzen. Die Anbindung von UHD-Displays über USB 3.0 eröffnet Ihnen ganz neue Möglichkeiten für einen modernen Arbeitsplatz.

Technische Details

Auflösung	Bis zu 3.840 x 2.160 Pixel (p30)
Unterstützte Auflösung	640 x 480 720 x 400 720 x 480 768 x 576 800 x 480 800 x 600 832 x 624 848 x 480 1024 x 600 1024 x 768 1152 x 864 1152 x 870 1280 x 720 1280 x 768 1280 x 800 1280 x 960 1280 x 1024 1360 x 768 1366 x 768 1368 x 768 1400 x 1050 1440 x 900 1600 x 900 1600 x 1200 1680 x 1050 1920 x 1080 1920 x 1200 2048 x 1080 2048 x 1152 2048 x 1280 2048 x 1536 2560 x 1440 2560 x 1600 3840 x 2160
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
Hinweise	unterstützt Primärdisplay, erweiterten und gespiegelten Modus unterstützt nicht HDCP
Stromversorgung	Stromversorgung über USB-Anschluss
Stromverbrauch	max. 2 W (volle Last)
Erforderliche Schnittstelle	USB 3.0
LED	1
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt	1
USB-Upstream	1
Farbe	Schwarz
Kabellänge	0.6 m
Maße (B x T x H)	44 x 75 x 14 mm
Gewicht	30 g
Umgebungstemperatur bei Betrieb	10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 - 90 % (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20 - 70 °C
Lieferumfang	USB to UHD DP-Adapter, USB-Kabel, Treiber-CD, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise
Bestellnummer/EAN	S26391-F6099-L500 / EAN: 4053026784498

Weiterführende Informationen

In addition to Fujitsu Accessory , Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio
Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products
http://www.fujitsu.com/de/products/

Software
http://www.fujitsu.com/de/products/software/

Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über Fujitsu ,kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.
www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/accessories

Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren.
Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.fujitsu.com/de/about/local/social-responsibility/environment-care/

Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte der jeweiligen Inhaber sein sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/nutzungsbedingungen.html
Copyright 2022 Fujitsu Technology Solutions GmbH

Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass das Datenblatt die technische Spezifikation mit der maximalen Auswahl an Komponenten für das genannte System wiedergibt und nicht den detaillierten Lieferumfang. Der Lieferumfang wird durch die Auswahl der Komponenten zum Zeitpunkt der Bestellung definiert.
Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte der jeweiligen Inhaber*innen sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber*innen verletzen kann. Das Gesamtprodukt wurde für den allgemeinen Bürogebrauch, die normale persönliche Verwendung und die generelle industrielle Nutzung entwickelt und hergestellt.

Kontakt
Fujitsu Technology Solutions GmbH GmbH
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany
Telefon: 01805 372 100*
Fax : 01805 372 200
Email: cic@ts.fujitsu.com
Website: http://de.fujitsu.com
2023-02-23 EM-DE
* 0,14 €/min für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte der jeweiligen Inhaber sein sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/nutzungsbedingungen.html
Copyright 2022 Fujitsu Technology Solutions GmbH